

**Fiche technique ESD Nexxit 3 sur patins et avec repose pieds**

Modèle: 9031E Mousse intégrale

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	570-820
		L:	460
		P:	400-460
Conditionnement	Poids :	kg	20,5
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,175



**Equipement**

**Avantages**

Capacité de décharge électrostatique	Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonnage conducteur Résistance de fuite de 10 <sup>6</sup> Ohm Roulettes conductrices.	Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1 Protection fiable contre les charges électrostatiques.
Dossier	Dossier ergonomique et fuselé avec surpiqure horizontale.  Réglage de la hauteur du dossier sur 60 mm	Soulage la colonne vertébrale et les muscles. Posture d'assise saine grâce au large soutien au niveau de la région lombaire. Microclimat agréable au niveau du dos et liberté de mouvement optimale des bras.  Garantit un soutien optimal, en particulier au niveau de la région lombaire, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Les bords arrondis évitent toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Surface d'assise	Surface d'assise ergonomique avec bords arrondis.	
Coussin d'assise	Rembourrages mousse intégrale ESD (PU) : Elle offre une excellente robustesse et est facile d'entretien. Solide, lavable, haute longévité, résistante aux désinfectants, au sang, à l'urine ; sans PVC. Difficilement inflammable suivant EN 1021 Parties 1 + 2. Couleur noire.	Recommandé pour les espaces de travail avec substances agressives. Surface robuste, lavable et facile d'entretien. Résistance aux rayures et objets coupants.
Poignées fonctionnelles	Robustes poignées fonctionnelles au niveau du dossier. Plusieurs color au choix: noir (3218).	Mobilité maximale et manipulation extrêmement simple du siège.
Piètement	Tube métallique très robuste et très stable, peinture epoxy, anthracite. Construction plate.	Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction en étoile plate permet d'éviter tout risque de trébucher.
Repose-pieds	Repose-pieds chromé réglable en hauteur.	Offre une large surface d'appui, réglage simple et rapide de la hauteur.
Patins	Patins larges en matière plastique, résistant aux rayures.	Très grande stabilité.
Matériaux	Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.	Respect de l'environnement.

## Fiche technique ESD Nexxit 3 sur patins et avec repose pieds

Modèle: 9031E Mousse intégrale

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	570-820
		L:	460
		P:	400-460
Conditionnement	Poids :	kg	20,5
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,175



### Mécanisme

Mécanisme synchrone avec réglage automatique de la tension, incluant un ajustement manuel en finesse et une restriction d'inclinaison sur 3 positions.

Soutien optimal qui facilite également le changement de posture d'assise. Une telle assise dynamique détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et accroît considérablement la capacité de concentration et la performance. La pression du dossier est automatiquement adaptée. Ce réglage peut en outre être ajusté individuellement. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi utiliser le siège à tour de rôle sans avoir à sans cesse modifier le réglage de la tension.

Réglage de l'inclinaison d'assise de 6°

De nombreuses tâches sont effectuées en adoptant une posture surélevée et légèrement penchée vers l'avant. Une surface d'assise également légèrement inclinée garantit un angle d'assise d'au moins 90° et un contact simultané avec le dossier.

Réglage de la profondeur d'assise sur 60 mm

La profondeur d'assise s'adapte à la corpulence de l'utilisateur et offre ainsi une surface optimale d'appui des cuisses. Le contact avec le dossier et son soutien sont systématiquement préservés.

Réglage rapide

Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.

### Normes

DIN 68 877  
 Certificat GS " Sécurité testée "  
 Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001  
 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001  
 Gestion environnementale contrôlée EMAS  
 Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001  
 EcoVadis CSR rating 2015 Gold.

Certificats d'instituts indépendants attestant de la qualité, du respect de l'environnement et de la sécurité.

### Garantie

10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie totale.

Qualité et économie. Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

**Fiche technique ESD Nexxit 3 sur patins et avec repose pieds**

Modèle: 9031E Mousse intégrale

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	570-820
		L:	460
		P:	400-460
Conditionnement	Poids :	kg	20,5
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,175

**Accessoires et options**

Piètement Piètement aluminium poli.

**Avantages**

Valorisation et esthétique.

**Accoudoirs**

Accoudoirs multifonctions Réglables en hauteur (100 mm), largeur (en continu sur 25 mm) et profondeur (50 mm), inclinables (30°), manchettes souples.

Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque. Les diverses possibilités de réglage sont la garantie d'une position idéale pour chaque utilisateur.