

Fiche technique ESD Basic 1 sur patins

Modèle: 9154E Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 530 |
| | Assise: | H: | 470-610 |
| | | L: | 460 |
| | | P: | 440 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 16,5 |
| | Volume: | m ³ | 0,18 |



Equipement

Avantages

| | | |
|----------------------|--|---|
| Capacité de décharge | Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonnage conducteur Résistance de fuite de 10 ⁶ Ohm Roulettes conductrices. | Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges électrostatiques. |
| Dossier | Dossier ergonomique aux galbes étudiés intégrant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vertébrale et la musculature. Réglage aisé de la hauteur du dossier également en position assise. | Le soutien de la colonne vertébrale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galbée offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut-être positionnée selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur. |
| Assise | Assise ergonomique aux galbes étudiés. Avec soutien du bassin intégré et rebord d'assise arrondi. | Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise évite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inférieurs. |
| Capitonnage | Basic ESD est disponible en différents matériaux, finitions et coloris ESD pour les capitonnages de ses assises et de ses dossiers. Afin de s'adapter à tout environnement de travail. Revêtement en cuir synthétique ESD De très haute qualité Skai: antibactérien, antimicrobien et antimycosique Résistant (produits de désinfection), lavable et facile d'entretien. | Les éléments de capitonnage (assise ou dossiers) sont interchangeables et offrent un confort et une ergonomie avancée. Il suffit de clipper un élément pour accroître le confort d'un siège. Très grande flexibilité, solidité, qualité et durabilité. Le capitonnage offre un excellent confort d'assise. Idéal pour les espaces industriels et les laboratoires. |
| Réglage en hauteur | Réglage en hauteur en continu (plage de réglage 470 - 610 mm par un vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection). | Très grande amplitude de réglage, ce qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté. |
| Mécanismes | Dossier contact-permanent avec inclinaison d'assise. Blocage aisé et rapide. Sécurité anti-choc. | Le dossier suit en continu tous les mouvements de la partie supérieure du corps et accompagne ainsi toutes les postures. La colonne vertébrale est soutenue dans toutes les positions. Selon le besoin ou la préférence, le dossier peut être bloqué dans une position ou une autre. L'assise peut être inclinée vers l'avant en continu. Ceci permet une posture relâchée même en position penchée vers l'avant et de contrebalancer le mouvement du bassin. Toute tension ou pression sur l'abdomen est évitée, ce qui permet une bonne circulation sanguine. La colonne vertébrale est ainsi soulagée et la posture du dos rond évitée. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise. Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'on débloque une position. |
| Piètement étoile | Tube métallique très robuste et très stable, peinture epoxy conductrice, noir. Construction plate. | Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction en étoile plate permet d'éviter tout risque de trébucher. |
| Roulettes / patins | Patins larges en matière plastique, résistant aux rayures, conducteurs. | Très grande stabilité. |
| Matériaux | Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés. | Respect de l'environnement. |

Fiche technique ESD Basic 1 sur patins

Modèle: 9154E Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 530 |
| | Assise: | H: | 470-610 |
| | | L: | 460 |
| | | P: | 440 |

| | | | |
|-----------------|---------|----------------|------|
| Conditionnement | Poids : | kg | 16,5 |
| | Volume: | m ³ | 0,18 |



| | |
|--------|---|
| Normes | DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001 :2000, Système de management environnemental EMAS selon EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 :2005. |
|--------|---|

Certifié fiabilité totale ESD.

| | |
|----------|---|
| Garantie | 3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée. |
|----------|---|

Produit de très grande qualité.

Fiche technique ESD Basic 1 sur patins

Modèle: 9154E Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 530 |
| | Assise: | H: | 470-610 |
| | | L: | 460 |
| | | P: | 440 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 16,5 |
| | Volume: | m ³ | 0,18 |

**Accessoires et options****Avantages**

| | | |
|-------------|---|---|
| Accoudoirs | Accoudoirs en anneau. Accoudoirs ESD réglables en hauteur. | En matière plastique, réglables en largeur (20mm). Réglables en largeur et en hauteur. Conducteurs. |
| Accessoires | Repose-pieds circulaire. | Peut être monté par la suite. |
| Options | ESD Plus Option Couleur structure en gris clair Piètement en aluminium poli | Avec matériaux conducteurs en matière plastique pour les coques de l'assise et du dossier |