

Fiche technique Tabouret Flex 1 sur roulettes

Modèle: 9408 Moussee intégrale

Dimensions en mm

Assise:	H:	450-650
	L:	360
	P:	300

Conditionnement	Poids :	kg	10,0
	Volume:	m ³	0,15



Equipement

Avantages

Surface d'assise	Surface d'assise antidérapante grâce à la surface Wave. Soutien dorsal intégré.	Excellent appui Bon soutien au niveau de la région lombaire.
Version d'assise	Rembourrage en mousse intégrale (PU): le rembourrage en mousse SoftTouch PU offre une excellente robustesse et est facile d'entretien. Coloris noir (2000).	Rembourrage recommandé pour les espaces de travail où sont manipulées des substances agressives. Surface extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien.
Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 450 à 650 mm par vérin pneumatique sécurisé et autoportant avec capot de protection.	Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Technique	Surface assise pivotable à 360°.	Liberté de mouvement maximale.
Piètement	Piètement stable à cinq branches à extrémités plates, en plastique.	Niveau élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piètement préviennent tout risque de chute.
Roulettes/Patins	Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs.	Le siège ne bouge qu'en position occupée. Minimisation des risques d'accident.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	DIN 68 877 Certificat GS " Sécurité testée ", gestion de la qualité DIN EN ISO 9001, règlement CEE n° 1836/93 et gestion environnementale DIN EN ISO 14001.	Sécurité.
Garantie	10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète.	Qualité assurée et rentabilité élevée.