

Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring

Specificaties: 9461E Pur bekleding

Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	8,92
	volume:	m ³	0,09



Standaarduitvoering

Voordeel

Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Geleidende comfortbekleding Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ Ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1. 100% ESD-veilig.
Zitvlak	Extra groot zitvlak met een diameter van 400 mm. Extra sterke en zachte comfortbekleding van 60 mm.	Stimuleert automatisch de juiste zithouding en het gezond rechtop zitten. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt een mogelijke bloedstuwung in de dijbenen.
Bekledingsbescherming	Bekledingsbescherming onder het zitvlak	Beschermt de bekleding tegen hoeken en randen.
Uitvoering van zitting	PUR: De PUR-bekleding biedt maximale duurzaamheid en reinigingsgemak. Extreem robuust, duurzaam, afwasbaar, bestand tegen desinfectiemiddelen, PVC-vrij, bestand tegen bloed en urine, brandbeveiliging conform EN 1021 deel 1 + 2. Kleur zwart.	Het gebruik wordt aanbevolen in omgevingen waarin men in aanraking komt met agressieve werkstoffen. Het oppervlak is vuilafstotend, extreem robuust, afwasbaar en probleemloos te reinigen. Bestand tegen zowel puntige delen als delen met scherpe randen.
Zithoogte	Traploze zithoogteverstelling van 560-830 mm door gasveer met beschermingsafdekking.	Groot bereik in zithoogte. De afdekking beschermt de gasveer tegen stof en vuil.
Techniek	Ringbediening	Eenvoudige en gemakkelijke hoogteverstelling in elke zitpositie door de ronde handgreep onder de zitting.
Voetkruis	Extra klein aluminium voetkruis met een diameter van 54 cm.	Plaatsbesparend en grote mobiliteit door de beschikbare beenruimte.
Wielen/glijders	Grote en slijtvaste kunststof vloerglijders.	Hoge stabiliteit
Voetenring	verchromde in hoogte verstelbare voetring.	Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden veresteld.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk

Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring

Specificaties: 9461E Pur bekleding

Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

Verpakking

gewicht:	kg	8,92
volume:	m ³	0,09



Normen

DIN 68 877
 DIN EN 61340-5-1
 GS-certificaat voor "geverifieerde veiligheid"
 Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001
 Milieumanagement DIN EN ISO 14001
 Geverifieerd milieumanagement EMAS
 Gezondheids- en veiligheidsmanagement
 OHSAS 45001
 EcoVadis CSR rating 20 Gold

Leverbetrouwbaarheid

Garantie

10 jaar langetermijngarantie, waarvan 3 jaar
 volledige garantie

Gratis verzending van onderdelen binnen
 de gehele garantietermijn.

Productspecificatie ESD Kruk 3 met glijders en voetenring

Specificaties: 9461E Pur bekleding

Maten in mm

zitting:	h:	560 - 830
	b:	400
	d:	400

Verpakking	gewicht:	kg	8,92
	volume:	m ³	0,09

**Opciones y accesorios**

ESD-Flex-leuning	ESD-Flex-leuning, 100 mm in hoogte verstelbaar
------------------	--

Voordeel

De ESD-Flex-leuning fungeert zowel als armlegger als als rugsteun. Hij is een praktische upgrade die van de kruk een flexibele, ruimtebesparende en tegelijkertijd comfortabele zitoplossing maakt. Gemakkelijk te reinigen en comfortabel zacht.