

## Fiche technique Salle blanche Tabouret 3 sur patins, repose-pieds

Modèle: 9461R Moussee intégrale

Dimensions en mm

Assise:	H:	560 - 830
	L:	400
	P:	400

Conditionnement	Poids :	kg	8,92
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,09



### Equipement

Adaptation aux salles blanches	Classe de pureté de l'air 3 selon DIN EN ISO 14644-1 Rembourrage scellé par injection de mousse Matériaux adaptés aux salles blanches Surfaces lisses et fermées
Conductibilité	Éléments en acier à revêtement conducteur Rembourrage confort conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 <sup>6</sup> Ohms Roulettes à conductance volumique
Surface d'assise	Surface d'assise extra large d'un diamètre de 400 mm. Rembourrage confort extra résistant et souple de 60 mm.
Softcover	Softcover sous la surface d'assise

### Avantages

Sécurité certifiée pour salles blanches. Évite toute émission de particules de manière fiable et empêche les dépôts de particules sur le siège.

Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1.  
Sécurité ESD à 100 %.

Favorise automatiquement la bonne position assise et une assise droite et saine. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.

Le déclenchement circulaire et le mécanisme disparaissent sous le Softcover. Ainsi, aucune particule ne peut être rejetée. La poussière ne s'accumule pas et le nettoyage est simple et efficace.

Rembourrage recommandé pour les espaces de travail où sont manipulées des substances agressives. Surface extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien.  
Résistance aux rayures et objets coupants.

Modèle d'assise	Rembourrage en mousse intégrale (PU): Le rembourrage en mousse intégrale offre une excellente robustesse et est facile d'entretien. Extrêmement résistant, durable, lavable, résistant aux désinfectants, au sang et à l'urine, sans PVC. Protection incendie selon EN 1021- parties 1 + 2, coloris noir.
-----------------	---

Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise. Le cache vérin protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 580 à 830 mm par vérin pneumatique avec cache vérin
------------------	--

Mécanisme	Déclenchement circulaire
-----------	--------------------------

Réglage simple et confortable de la hauteur dans toutes les positions d'assise grâce à la poignée périphérique sous la surface d'assise.

Piètement	Piètement en aluminium extra petit avec un diamètre de 54 cm.
-----------	---

Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes.

Roulettes/patins	Patins larges en matière plastique, résistant aux rayures
------------------	---

Très grande stabilité

Repose-pieds	Repose-pieds circulaire chromé, réglable en hauteur
--------------	---

Offre soutien et équilibre grâce à sa large surface d'appui et est réglable en hauteur de manière rapide et aisée

Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont recyclables par type.
--------------------	---

Respect de l'environnement

**Fiche technique Salle blanche Tabouret 3 sur patins, repose-pieds**

Modèle: 9461R Mousse intégrale

## Dimensions en mm

Assise:	H:	560 - 830
	L:	400
	P:	400

Conditionnement	Poids :	kg	8,92
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,09



## Normes

DIN 68 877  
 DIN EN ISO 14644-1  
 DIN EN 61340-5-1  
 Certificat GS "Sécurité testée"  
 Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001  
 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001  
 Gestion environnementale contrôlée EMAS  
 Gestion de la sécurité au travail OHSAS  
 45001  
 EcoVadis CSR rating 20 Gold

## Garantie

10 ans de garantie longue durée dont 3 ans  
 de garantie complète

## Sécurité

Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette  
 période.