

**Características Taburete para Laboratorio 2 con ruedas**

Artículo: 9463L Cuero sintético

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,72
	Volumen:	m³	0,09



**Equipamiento Básico**

		Beneficio
Apta para laboratorio	Lavable y resistente a los productos desinfectantes. Se puede utilizar en laboratorios con la clase de seguridad S1 a S3. Sin juntas y de diseño cerrado (diseño higiénico).	Apta para todo tipo de laboratorios y áreas sujetos a requisitos higiénicos, y sobre todo para su uso en sanidad, universidades, biotecnología, química y farmacia.
Superficie de asiento	Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm. Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.	Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.
Aro en color	Aro en color debajo de la superficie de asiento. Disponible en azul, gris, naranja y verde.	El distintivo aro en color protege el tapizado y aporta estilo.
Versión de asiento	Acolchado de cuero sintético Magic: Lavable, fácil de limpiar, resistente a los productos de desinfección, blando y cómodo, sin PVC, sin ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. Protección contra incendios según EN 1021, parte 1 + 2. Color negro.	El confortable acolchado blando ofrece una gran comodidad. Fácil de limpiar; se puede lavar y desinfectar. Sin plastificantes, por eso se mantiene blando y cómodo incluso después de varios años.
Altura del asiento	Ajuste progresivo de la altura del asiento de 450 a 650 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora	Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Tecnología	Aro de desbloqueo	Ajuste de altura fácil y cómodo en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento.
Base	Base de aluminio extrapequeña con un diámetro de 54 cm.	Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.
Ruedas/deslizadores	Ruedas especiales para laboratorio de gran tamaño, con 65 mm de diámetro. De marcha suave y fáciles de limpiar.	Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.
Uso de material	Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.	Respetuoso con el medio ambiente
Normas	DIN 68 877 Certificado GS de "seguridad comprobada" Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC	Seguridad de suministro

**Características Taburete para Laboratorio 2 con ruedas**

Artículo: 9463L Cuero sintético

## Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,72
	Volumen:	m <sup>3</sup>	0,09



Garantía	10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa
----------	---

Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

---

**Características Taburete para Laboratorio 2 con ruedas**

Artículo: 9463L Cuero sintético

## Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,72
	Volumen:	m <sup>3</sup>	0,09

**Opciones y accesorios**

Apoyo versátil

Apoyo versátil, regulable en altura 100 mm

**Beneficio**

El apoyo versátil puede utilizarse como reposabrazos o como respaldo. Se trata de una sencilla mejora que convierte el taburete en un asiento flexible que ocupa poco espacio y, al mismo tiempo, resulta cómodo. Blando y muy fácil de limpiar.