

Fiche technique Allround Tabouret 2 sur roulettes

Modèle: 9463 Tissu

Dimensions en mm

Assise:	H:	450 - 650
	L:	400
	P:	400

Conditionnement	Poids :	kg	7,1
	Volume:	m ³	0,09



Equipement

Surface d'assise
Surface d'assise extra large d'un diamètre de 400 mm.
Rembourrage confort extra résistant et souple de 60 mm.

Anneau de couleur
Anneau de couleur sous la surface d'assise.
Disponible en bleu, gris, orange et vert.

Modèle d'assise
Tissu Duotec:
revêtement d'assise résistant, respirant et confortable. Protection incendie selon EN 1021 partie 1, coloris noir.

Hauteur d'assise
Réglage de la hauteur d'assise en continu de 450 à 650 mm par vérin pneumatique avec cache vérin

Mécanisme
Déclenchement circulaire

Piètement
Piètement en plastique extra petit avec un diamètre de 54 cm.

Roulettes/patins
Roulettes souples et autofreinées à double galet, pour sols durs.

Matériaux utilisés
Tous les matériaux sont recyclables par type.

Normes
DIN 68 877
Certificat GS "Sécurité testée"
Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Gestion environnementale DIN EN ISO 14001
Gestion environnementale contrôlée EMAS
Gestion de la sécurité au travail OHSAS 45001
EcoVadis CSR rating 20 Gold

Garantie
10 ans de garantie longue durée dont 3 ans de garantie complète

Avantages

Favorise automatiquement la bonne position assise et une assise droite et saine. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.

L'anneau de couleur caractéristique protège le rembourrage et met l'accent sur l'esthétique.

Le rembourrage est respirant et peut absorber et évacuer l'humidité. Grâce à sa surface particulièrement souple, il offre un confort d'assise maximal.

Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise. Le cache vérin protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

Réglage simple et confortable de la hauteur dans toutes les positions d'assise grâce à la poignée périphérique sous la surface d'assise.

Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes.

Le siège ne bouge qu'en position occupée et permet de minimiser les risques d'accident.

Respect de l'environnement

Sécurité

Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

