

Características Allround Taburete 2 con ruedas

Artículo: 9463 Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,1
	Volumen:	m³	0,09



Equipamiento Básico

Beneficio

Superficie de asiento	Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm. Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.	Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.
Aro en color	Aro en color debajo de la superficie de asiento. Disponible en azul, gris, naranja y verde.	El distintivo aro en color protege el tapizado y aporta estilo.
Versión de asiento	Acolchado de espuma integral (PU): El acolchado de espuma integral ofrece la máxima resistencia y facilidad de limpieza. Extremadamente robusto, duradero, lavable, resistente a productos desinfectantes, sin PVC, resistente a la sangre y a la orina, protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2, color negro.	Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas. Resistente a piezas cortantes y puntiagudas.
Altura del asiento	Ajuste progresivo de la altura del asiento de 450 a 650 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora	Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Tecnología	Aro de desbloqueo	Ajuste de altura fácil y cómodo en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento.
Base	Base de polipropileno extrapequeña con un diámetro de 54 cm.	Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.
Ruedas/deslizadores	Ruedas dobles blandas para suelos duros, con freno dependiente de la carga.	Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.
Uso de material	Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.	Respetuoso con el medio ambiente
Normas	DIN 68 877 Certificado GS de "seguridad comprobada" Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC	Seguridad de suministro
Garantía	10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa	Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

Características Allround Taburete 2 con ruedas

Artículo: 9463 Espuma integral

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	450 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	7,1
	Volumen:	m ³	0,09

**Opciones y accesorios**

Apoyo versátil

Apoyo versátil, regulable en altura 100 mm

Beneficio

El apoyo versátil puede utilizarse como reposabrazos o como respaldo. Se trata de una sencilla mejora que convierte el taburete en un asiento flexible que ocupa poco espacio y, al mismo tiempo, resulta cómodo. Blando y muy fácil de limpiar.