

Fiche technique Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes

Modèle: 9463R Moussee intégrale

Dimensions en mm

Assise:	H:	450 - 650
	L:	400
	P:	400

Conditionnement	Poids :	kg	7,72
	Volume:	m ³	0,09



Equipement

Adaptation aux salles blanches	Classe de pureté de l'air 3 selon DIN EN ISO 14644-1 Rembourrage scellé par injection de mousse Matériaux adaptés aux salles blanches Surfaces lisses et fermées
Conductibilité	Éléments en acier à revêtement conducteur Rembourrage confort conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 ⁶ Ohms Roulettes à conductance volumique
Surface d'assise	Surface d'assise extra large d'un diamètre de 400 mm. Rembourrage confort extra résistant et souple de 60 mm.
Softcover	Softcover sous la surface d'assise

Modèle d'assise	Rembourrage en mousse intégrale (PU): Le rembourrage en mousse intégrale offre une excellente robustesse et est facile d'entretien. Extrêmement résistant, durable, lavable, résistant aux désinfectants, au sang et à l'urine, sans PVC. Protection incendie selon EN 1021- parties 1 + 2, coloris noir.
-----------------	--

Hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 450 à 650 mm par vérin pneumatique avec cache vérin
------------------	--

Mécanisme	Déclenchement circulaire
-----------	--------------------------

Piètement	Piètement en aluminium extra petit avec un diamètre de 54 cm.
-----------	---

Roulettes/patins	Roulettes de laboratoire spéciales et larges, avec un diamètre de 65 mm. Facile à manipuler et à nettoyer.
------------------	--

Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont recyclables par type.
--------------------	---

Avantages

Sécurité certifiée pour salles blanches. Évite toute émission de particules de manière fiable et empêche les dépôts de particules sur le siège.

Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1.
Sécurité ESD à 100 %.

Favorise automatiquement la bonne position assise et une assise droite et saine. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.

Le déclenchement circulaire et le mécanisme disparaissent sous le Softcover. Ainsi, aucune particule ne peut être rejetée. La poussière ne s'accumule pas et le nettoyage est simple et efficace.

Rembourrage recommandé pour les espaces de travail où sont manipulées des substances agressives. Surface extrêmement robuste, lavable et facile d'entretien. Résistance aux rayures et objets coupants.

Large amplitude de réglage de la hauteur d'assise. Le cache vérin protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

Réglage simple et confortable de la hauteur dans toutes les positions d'assise grâce à la poignée périphérique sous la surface d'assise.

Peu encombrant et haute mobilité grâce à l'espace disponible pour les jambes.

Le siège ne bouge qu'en position occupée et permet de minimiser les risques d'accident.

Respect de l'environnement

Fiche technique Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes

Modèle: 9463R Moussee intégrale

Dimensions en mm

Assise:	H:	450 - 650
	L:	400
	P:	400

Conditionnement	Poids :	kg	7,72
	Volume:	m ³	0,09



Normes

DIN 68 877
DIN EN ISO 14644-1
DIN EN 61340-5-1
Certificat GS "Sécurité testée"
Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Gestion environnementale DIN EN ISO 14001
Gestion environnementale contrôlée EMAS
Gestion de la sécurité au travail OHSAS
45001
EcoVadis CSR rating 20 Gold
10 ans de garantie longue durée dont 3 ans
de garantie complète

Sécurité

Garantie

Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette
période.