

Características de ESD NEON con elemento de ascenso

Artículo: 9561E, 9571E

TU SILLA DE TRABAJO

ESD NEON 3

PARA ZONAS ESD

La silla NEON antiestática garantiza una disipación segura de las cargas electrostáticas en las zonas ESD. Además de ser cómoda y dar soporte al cuerpo durante cualquier actividad, sus propiedades ESD disipan las cargas electrostáticas potencialmente peligrosas de forma fiable. La ESD NEON antiestática cumple los requisitos de la norma DIN EN 61340-5-1 y tiene una resistencia a tierra típica de 10^6 ohmios.



reddot winner

Medidas en mm	Respaldo:	Altura 570
	Asiento:	Altura 560 - 820 Anchura 470 T 420 - 480
Datos de embalaje	Peso Volumen	26 kg 0,25 m ³

Plegable

Plegable		Ventajas
Conductividad	Polipropileno con conductividad en volumen Componentes de acero con acabado antiestático Resistencia de fuga típica de 10^6 Ohm	Supera las propiedades antiestáticas estipuladas en la norma DIN EN 61340-5-1 Seguridad total frente a descargas electrostáticas
Elemento de silla (sin tapizado)	La silla consta de dos elementos (1 + 1): el elemento de silla con estructura y mecanismo y el elemento tapizado	Gracias al sistema 1 + 1, es adecuada para casi cualquier ámbito de aplicación. Los elementos tapizados y los elementos de silla se pueden configurar de forma independiente y combinar libremente, y el cambio de tapizado es muy sencillo. Esto aporta sostenibilidad, flexibilidad y rentabilidad.
Superficie del asiento y respaldo	Respaldo ergonómico que se estrecha hacia arriba Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo.	Máxima libertad de movimiento. Amplía la distancia de alcance del usuario sin mermar el descanso de la espalda. Favorece de forma automática la postura correcta de asiento. El borde redondeado del asiento evita retenciones sanguíneas en los muslos.
Elementos de tapicería	Sistema tipo clic que permite su sustitución sin herramientas	
	Tapizado de tela Duotec antiestático Disponible en los colores negro (9801), azul (9802) y gris (9811).	El tejido Duotec antiestático es especialmente adecuado para zonas ESD limpias. El tapizado es transpirable y puede absorber y expulsar la humedad. Su superficie, especialmente blanda, garantiza el máximo confort incluso al permanecer sentado mucho tiempo. Duotec antiestático es extremadamente resistente y se puede limpiar con los productos de limpieza para tapizado convencionales.
	Tapizado de cuero sintético antiestático Color negro (MG01)	El cuero sintético sin PVC se limpia con especial rapidez y facilidad. Es duradero, lavable y resistente a los aceites y a

Neon

		<p>todos los desinfectantes comerciales. El material es especialmente suave y cómodo.</p>
	Acolchado de espuma integral (PU) ESD Color negro (2000)	<p>La espuma integral antiestática es especialmente adecuada para entornos donde hay sustancias y partículas agresivas como aceites, grasas, álcalis y ácidos débiles o humedad. Esta almohadilla, de espuma de poliuretano (PU), también es especialmente resistente, robusta y duradera.</p>
	Supertec antiestático (novedad mundial) Color negro (CP01)	<p>Supertec antiestático consiste en una microcoraza extremadamente robusta, que es antideslizante y resistente a los cortes. Además, el tapizado es cómodo, fácil de limpiar y transpirable incluso en los días de calor.</p>
Mecanismo	Respaldo de contacto permanente -2 hasta 19°	<p>El respaldo de contacto permanente es una alternativa eficaz y algo más sencilla que el mecanismo sincronizado, en la que solo se mueve el respaldo al reclinar el cuerpo. Siempre acompaña el movimiento de la espalda y la sostiene incluso al trabajar en una postura inclinada hacia delante. La resistencia a la espalda se puede ajustar mediante la regulación de peso, Y el respaldo se puede bloquear en cualquier posición.</p>
	Mecanismo sincronizado 0 hasta 23°	<p>El mecanismo sincronizado con regulación del peso hace que, al reclinar el cuerpo hacia atrás, se muevan al mismo tiempo el asiento y el respaldo, de forma que la zona lumbar quede bien apoyada en todas las posiciones. De esta forma, se garantiza una postura activa y dinámica y, por tanto, saludable. Es posible regular la contrapresión del respaldo de forma continua entre 50 y 120 kg, y este se puede bloquear en cualquier posición.</p>
Ajustes y funciones	Altura (continuo de 560 – 820 mm) Regulación de peso entre 50 – 120 kg Inclinación de asiento regulable (hasta 9°) Regulación de la profundidad del asiento (continuo de 60 mm) Regulación de la altura del respaldo (60 mm) Seguridad anti-choque	Regulación de la altura del asiento para adaptarse a la altura de trabajo y a la estatura de los usuarios Gracias a la contrapresión del respaldo, que se puede ajustar individualmente, tanto las personas delgadas como las corpulentas pueden sentarse correctamente. Muchas tareas se llevan a cabo en una posición ligeramente elevada e inclinada hacia delante. La superficie de asiento con la inclinación adecuada garantiza un ángulo de asiento de 90° como mínimo, sin perder el contacto con el respaldo. La profundidad del asiento se adapta a la estatura para ofrecer una superficie de apoyo óptima para los muslos. El contacto entre el respaldo y la espalda, y por tanto su apoyo, se mantiene en todo momento. Ofrece un apoyo ideal para el cuerpo humano, especialmente en la región lumbar, independientemente de la estatura del usuario El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.
Banda flexible	Disponible en los colores naranja, verde, azul y gris	El borde, de polipropileno blando, es resistente a los golpes y da un toque de color a cualquier entorno de trabajo.
Base	Aluminio negro	La base de aluminio negro es especialmente robusta, duradera y fácil de limpiar.
Elemento de ascenso	Elemento de ascenso de gran superficie y altura regulable	El elemento de ascenso funciona tanto en la regulación de la altura del asiento como en el giro, por lo que siempre se encuentra en el lugar adecuado. La plataforma extragrande ofrece un buen apoyo, es regulable en altura y es doblegable 90° hacia arriba.
Ruedas/deslizadores	Deslizadores	Los deslizadores son ideales para los puestos de trabajo en los que la silla debe proporcionar sujeción, como en actividades

que requieren mucha fuerza. Están fabricados en polipropileno robusto y resistente a los roces.

Ruedas autofrenadas	Para sillas con una altura superior a 650 mm, también están disponibles las ruedas autofrenadas. Estas se bloquean al aplicar una carga sobre la silla (es decir, al sentarse), evitando que ruede. Al retirar la carga o levantarse la persona, la silla se desplaza fácilmente. Por tanto, cumplen las normas de seguridad de la norma DIN 68877. Por razones de seguridad, no está permitido utilizar ruedas normales cuya altura supere los 650 mm. Asimismo, es posible instalar las ruedas autofrenadas más adelante.	
Normas / Certificación	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 Clasificación de oro de EcoVadis 2015 para RSC Angel Azul Utilización de sustancias no nocivas Certificado de ergonomía del Instituto Fraunhofer	
Garantía	10 años de garantía	Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

Accesorios

Reposabrazos	Brazos 4D	Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).
--------------	-----------	---