

## Características de ESD NEON con deslizadores / con ruedas

Artículo: 9560E, 9570E, 9563E, 9573E

TU SILLA DE TRABAJO

# ESD NEON 1 + 2

PARA ZONAS ESD

La silla NEON antiestática garantiza una disipación segura de las cargas electrostáticas en las zonas ESD. Además de ser cómoda y dar soporte al cuerpo durante cualquier actividad, sus propiedades ESD disipan las cargas electrostáticas potencialmente peligrosas de forma fiable. La ESD NEON antiestática cumple los requisitos de la norma DIN EN 61340-5-1 y tiene una resistencia a tierra típica de  $10^6$  ohmios.



reddot winner

Medidas en mm	Respaldo:	Altura 570
	Asiento:	Altura 450 - 620 Anchura 470 T 420 - 480
Datos de embalaje	Peso Volumen	24 kg 0,25 m <sup>3</sup>

### Plegable

	Ventajas
Conductividad	Polipropileno con conductividad en volumen Componentes de acero con acabado antiestático Resistencia de fuga típica de $10^6$ Ohm
Elemento de silla (sin tapizado)	La silla consta de dos elementos (1 + 1): el elemento de silla con estructura y mecanismo y el elemento tapizado
Superficie del asiento y respaldo	Respaldo ergonómico que se estrecha hacia arriba  Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo.
Elementos de tapicería	Sistema tipo clic que permite su sustitución sin herramientas  <b>Tapizado de tela Duotec antiestático</b> Disponible en los colores negro (9801), azul (9802) y gris (9811).
	El tejido Duotec antiestático es especialmente adecuado para zonas ESD limpias. El tapizado es transpirable y puede absorber y expulsar la humedad. Su superficie, especialmente blanda, garantiza el máximo confort incluso al permanecer sentado mucho tiempo. Duotec antiestático es extremadamente resistente y se puede limpiar con los productos de limpieza para tapizado convencionales.
<b>Tapizado de cuero sintético antiestático</b> Color negro (MG01)	El cuero sintético sin PVC se limpia con especial rapidez y facilidad. Es duradero, lavable y resistente a los aceites y a

Neon

		<p>todos los desinfectantes comerciales. El material es especialmente suave y cómodo.</p>
	<b>Acolchado de espuma integral (PU) ESD</b> Color negro (2000)	<p>La espuma integral antiestática es especialmente adecuada para entornos donde hay sustancias y partículas agresivas como aceites, grasas, álcalis y ácidos débiles o humedad. Esta almohadilla, de espuma de poliuretano (PU), también es especialmente resistente, robusta y duradera.</p>
	<b>Supertec antiestático (novedad mundial)</b> Color negro (CP01)	<p>Supertec antiestático consiste en una microcoraza extremadamente robusta, que es antideslizante y resistente a los cortes. Además, el tapizado es cómodo, fácil de limpiar y transpirable incluso en los días de calor.</p>
Mecanismo	<b>Respaldo de contacto permanente</b> -2 hasta 19°	<p>El respaldo de contacto permanente es una alternativa eficaz y algo más sencilla que el mecanismo sincronizado, en la que solo se mueve el respaldo al reclinar el cuerpo. Siempre acompaña el movimiento de la espalda y la sostiene incluso al trabajar en una postura inclinada hacia delante. La resistencia a la espalda se puede ajustar mediante la regulación de peso, Y el respaldo se puede bloquear en cualquier posición.</p>
	<b>Mecanismo sincronizado</b> 0 hasta 23°	<p>El mecanismo sincronizado con regulación del peso hace que, al reclinar el cuerpo hacia atrás, se muevan al mismo tiempo el asiento y el respaldo, de forma que la zona lumbar quede bien apoyada en todas las posiciones. De esta forma, se garantiza una postura activa y dinámica y, por tanto, saludable. Es posible regular la contrapresión del respaldo de forma continua entre 50 y 120 kg, y este se puede bloquear en cualquier posición.</p>
Ajustes y funciones	Altura (continuo de 450 – 620 mm)	Regulación de la altura del asiento para adaptarse a la altura de trabajo y a la estatura de los usuarios.
	Regulación de peso entre 50 – 120 kg	Gracias a la contrapresión del respaldo, que se puede ajustar individualmente, tanto las personas delgadas como las corpulentas pueden sentarse correctamente.
	Inclinación de asiento regulable (hasta 9°)	Muchas tareas se llevan a cabo en una posición ligeramente elevada e inclinada hacia delante. La superficie de asiento con la inclinación adecuada garantiza un ángulo de asiento de 90° como mínimo, sin perder el contacto con el respaldo.
	Regulación de la profundidad del asiento (continuo de 60 mm)	La profundidad del asiento se adapta a la estatura para ofrecer una superficie de apoyo óptima para los muslos. El contacto entre el respaldo y la espalda, y por tanto su apoyo, se mantiene en todo momento.
	Regulación de la altura del respaldo (60 mm)	Ofrece un apoyo ideal para el cuerpo humano, especialmente en la región lumbar, independientemente de la estatura del usuario
	Seguridad anti-choque	El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.
Banda flexible	Disponible en los colores naranja, verde, azul y gris	El borde, de polipropileno blando, es resistente a los golpes y da un toque de color a cualquier entorno de trabajo.
Base	Aluminio negro	La base de aluminio negro es especialmente robusta, duradera y fácil de limpiar.
Ruedas/deslizadores	Ruedas	Las ruedas son especialmente adecuadas para los puestos de trabajo en los que se necesita flexibilidad y movilidad. Todos los modelos vienen de serie con ruedas dobles de seguridad blandas para suelos duros (por ejemplo, hormigón, baldosas, etc.) y con freno dependiente de la carga.
	Deslizadores	Los deslizadores son ideales para los puestos de trabajo en los que la silla debe proporcionar sujeción, como en actividades

que requieren mucha fuerza. Están fabricados en polipropileno robusto y resistente a los roces.

Normas / Certificación	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 Clasificación de oro de EcoVadis 2015 para RSC Ángel Azul Utilización de sustancias no nocivas Certificado de ergonomía del Instituto Fraunhofer	Seguridad total frente a descargas electrostáticas Gran seguridad y comodidad. Producto de alta calidad.
------------------------	---	--

Garantía	10 años de garantía	Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.
----------	---------------------	---

#### Accesorios

Reposabrazos	Brazos 4D	Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).
--------------	-----------	---