

Productspecificaties

ESD NEON met glijders/met wielen

Artikel: 9560E, 9570E, 9563E, 9573E

UW WERKSTOEL

ESD NEON 1 + 2

VOOR ESD-OMGEVINGEN

De ESD NEON waarborgt in ESD-ruimtes een veilige ontlading. Hij biedt niet alleen comfort en ondersteuning van het lichaam tijdens alle bezigheden, maar zijn ESD-eigenschappen zorgen ervoor dat mogelijk gevaarlijke elektrostatische ladingen op betrouwbare wijze afgeleid worden. De ESD NEON voldoet aan ESD-norm DIN EN 61340-5-1 en heeft een kenmerkende geleidingsweerstand van 10^6 ohm.



reddot winner



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 570
	Zitting:	H 450 - 620 B 470 T 420 - 480
Verpakkingsgegevens	Gewicht	24 kg
	Volume	0,25 m ³

Standaarduitvoering

Doel/voordeel

Geleidbaarheid	Volumegeleidende kunststoffen Geleidend gecoate stalen onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10^6 ohm	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig
Stoelbasis (zonder bekleding)	De stoel bestaat uit twee elementen (1+1): de stoelbasis met frame en mechaniek en het bekledingselement	Door het 1+1-systeem is hij geschikt voor nagenoeg elke toepassing. Bekledingselement en stoelbasis zijn afzonderlijk configureerbaar en vrij combineerbaar, en de bekleding kan eenvoudig verwisseld worden. Dit staat garant voor duurzaamheid, flexibiliteit en efficiëntie.
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe smallere rugleuning met geïntegreerde lendensteun Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Maximale bewegingsvrijheid. staat garant voor een optimale reikwijdte zonder steunverlies voor de rug. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijbenen.
Bekledingselementen	Kliksysteem zonder gereedschap verwisselbaar Stoffen bekleding Duotec ESD Verkrijgbaar in de kleuren zwart (9801), blauw (9802) en grijs (9811). Kussen van kunstleder ESD Kleur zwart (MG01)	Duotec ESD is uitermate geschikt voor schone ESD-omgevingen. De bekleding is ademend en kan vocht opnemen en afgeven. Het bijzonder zachte oppervlak garandeert met name bij langdurig zitten maximaal zitcomfort. Duotec ESD is extreem belastbaar en kan gereinigd worden met gangbare reinigingsmiddelen voor bekleding. Het PVC-vrije kunstleder kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare

Neon

		desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel.
	PUR-bekleding (PU) ESD Kleur zwart (2000)	PUR ESD is uitermate geschikt voor omgevingen waarin agressieve materialen zoals olie, vet, lichte zuren en logen of vocht voorkomen. Deze bekleding, vaak ook PU of polyurethaanschuim genoemd, is daarnaast uiterst resistent, robuust en duurzaam.
	Supertec ESD (wereldprimeur) Kleur zwart (CP01)	Supertec ESD is gemaakt van extreem robuust, snijvast en slipvrij micropantser. Tegelijkertijd is het comfortabel, eenvoudig te reinigen en ademend, ook op warme dagen.
Mechaniek	Permanentcontact-rugleuning -2° tot 19°	De permanentcontact-rugleuning is een beproefd, iets eenvoudiger alternatief voor de synchroontechniek, waarbij tijdens het achteroverleunen alleen de rugleuning beweegt. Hij beweegt mee met de rug en ondersteunt de rug ook bij voorovergebogen werkzaamheden. De rugweerstand is instelbaar via de gewichtsregeling. De rugleuning kan in alle standen vergrendeld worden.
	Synchroontechniek 0° tot 23°	De synchroontechniek met gewichtsregeling zorgt ervoor dat bij het achteroverleunen de zitting en rugleuning allebei meebewegen en dat de lendenwervelkolom in alle posities ondersteund wordt. Deze mechaniek staat garant voor actief dynamisch zitten en bevordert daardoor een gezonde zithouding. De tegendruk van de rugleuning kan traploos ingesteld worden tussen de 50 en 120 kg, en vergrendeling is in alle posities mogelijk.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 450 – 620 mm)	Zithoogteverstelling voor aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte.
	Gewichtsregeling van 50 tot 120 kg	Door de individueel instelbare tegendruk van de rugleuning kunnen lichte en zware personen correct zitten.
	Zitneigverstelling (maximaal 9°)	Veel werkzaamheden worden in licht verhoogde en naar voren gekantelde houding uitgevoerd. Een dienovereenkomstig gekantelde zitting garandeert een zithoek van minstens 90° bij gelijktijdig contact met de rugleuning.
	Zitdiepteverstelling (traploos in stappen van 60 mm)	De diepte van de zitting kan worden aangepast aan de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. De rug blijft altijd contact houden met de rugleuning, zodat continue ondersteuning van de rug gewaarborgd is.
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
Flexband	Verkrijgbaar in de kleuren oranje, groen, blauw, grijs	De stootvaste rand van zachte kunststof zet opvallende kleurige accenten in elke werkomgeving.
Voetkruis	Aluminium, zwart	Het zwarte aluminium voetkruis is bijzonder robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te houden.
Wielen/glijders	Wielen	Wielen zijn vooral handig op werkplekken waar je flexibel en wendbaar moet blijven. Standaard zijn de modellen uitgerust met zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren (bijv. beton, tegels etc.).
	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
Normen/certificering	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877	100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort.

	GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid' Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold Blauer Engel Getest op schadelijke stoffen Ergonomierapport van Fraunhofer-instituut	Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.
Accessoires		
Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)