

Caratteristiche delle prestazioni ESD LABSIT con anello per piedi

Articolo: 9121E, 9125E

LA TUA SEDIA DA LAVORO

ESD LABSIT 3+4

PER GLI AMBIENTI ESD

ESD LABSIT: la soluzione ingegnosa per postazioni di lavoro in laboratorio con proprietà ESD. La combinazione di idoneità di laboratorio ottimale e maneggevolezza intuitiva lo trasforma in un tuttofare. È compatto, mobile, comodo e ricco di dettagli intelligenti come una maniglia per passare rapidamente da una postazione ad un'altra. ESD LABSIT è conforme alla norma ESD EN 61340-5-1 e garantisce una dispersione affidabile.



Misure in mm	Schienale:	H 420
	Sedile:	H 560 - 810 L 450 P 420
Dati sull'imballaggio	Peso	10 kg
	Volume	0,19 m ³

Equipaggiamento di base

Vantaggi

Conformità di laboratorio	Lavabile e resistente ai disinfettanti. Conformi alle GMP e compatibili con le camere bianche. Può essere utilizzato in laboratori di classe di sicurezza da S1 a S3. Giuntura bassa e adattamento alla forma. (Design igienico).	Idonea ai laboratori e agli ambienti critici dal punto di vista igienico di qualsiasi tipo, soprattutto per l'impiego in ambienti sanitari, nelle università, nella biotecnologia, nel settore chimico e farmaceutico.
Conducibilità	Plastica conduttiva in volume Parti in acciaio con rivestimento conduttivo Resistenza di dispersione tipica di 10 ⁶ Ohm	Supera le proprietà ESD secondo la norma DIN EN 61340-5-1 100% sicurezza ESD
Superficie di seduta	Superficie di seduta con funzione di flessione sul bordo anteriore del sedile	Il bordo anteriore del sedile cede automaticamente quando l'utente si piega in avanti. In questo modo si evitano i carichi di pressione e si migliora la circolazione sanguigna.
Elementi di tappezzeria	Rivestimento in tessuto Duotec ESD Colore nero (9801)	Duotec ESD è particolarmente adatta agli ambienti ESD puliti. L'imbottitura a traspirazione attiva è in grado di assorbire e rilasciare l'umidità. La superficie particolarmente morbida garantisce il massimo comfort di seduta, soprattutto quando occorre rimanere seduti a lungo. Duotec ESD è estremamente resistente e si pulisce con i detergenti per imbottiture disponibili in commercio.
	Rivestimento in pelle sintetica ESD Colore nero (MG01)	L'ecopelle priva di PVC è estremamente facile e veloce da pulire. È robusta, si lava facilmente ed è resistente agli oli, oltre che a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. Il materiale è molto morbido e confortevole.
	Imbottitura integrale in schiuma (PU) ESD Colore nero (2000)	La schiuma integrale è particolarmente adatta agli ambienti in cui sono presenti sostanze aggressive come oli, grassi, trucioli di metallo, acidi leggeri e soluzioni saline o umidità. Questa

Labsit

	Supertec ESD (prima mondiale) Colore nero (CP01)	imbottitura, spesso denominata anche PU o schiuma poliuretanica, è anche particolarmente resistente, robusta e durevole. Supertec ESD consiste in una microarmatura estremamente robusta, resistente a tagli e antiscivolo. Senza contare che è comodo, facile da pulire e a traspirazione attiva, anche nelle giornate calde.
Schienale	Schienale in plastica con funzione Flex 3D.	Lo schienale si adatta ai movimenti dell'utente e cede sia quando si appoggia all'indietro sia quando la parte superiore del corpo è girata di lato. Questo garantisce una seduta dinamica e un sostegno ottimale del corpo in qualsiasi posizione di seduta. Intuitivo e automatico.
Maniglie funzionali	Pratica maniglia sullo schienale. Peso estremamente ridotto. Dimensioni compatte.	Assicura la massima mobilità e facilità di movimentazione.
Guscio del sedile	Nero	Carisma simpatico. Aumentare la qualità del posto di lavoro e la soddisfazione dei dipendenti.
Regolazioni e funzioni	Altezza del sedile (variabile in continuo da 560 a 810 mm)	Regolazione dell'altezza di seduta per adattarsi all'altezza della postazione di lavoro e alla corporatura
Base	Alluminio lucidato	La base in alluminio lucidato è facile da pulire, durevole ed è particolarmente adatta all'impiego nei laboratori.
Anello per i piedi	Anello cromato per i piedi, regolabile in altezza	Fornisce sostegno grazie all'ampia superficie di calpestio e può essere regolato in altezza in modo semplice e rapido.
Ruote/pattini	Pattini	I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.
	Ruote sit-stop	Le ruote sit-stop sono consentite anche con un'altezza oltre 650 mm. Con il carico le ruote si bloccano, impedendo alla sedia di spostarsi. Senza carico, la sedia può essere spostata facilmente. Sono quindi conformi alle norme di sicurezza della DIN 68877, ma le ruote normali non sono consentite a un'altezza di 650 mm per motivi di sicurezza. Le ruote sit-stop possono essere montate anche a posteriori.
Standard / Certificazione	DIN EN 6134-5-1 Conforme alle GMP Classe di sicurezza da laboratorio S1 a S3 DIN 68 877 Certificato GS di "sicurezza collaudata" Gestione della qualità DIN EN ISO 9001 Gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Gestione ambientale certificata EMAS Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro	Comprovati da certificati rilasciati da istituti di prova indipendenti. Sicurezza di approvvigionamento.
Garanzia	10 anni di - garanzia	Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo.
Accessori		
Braccioli	Braccioli fissi	In plastica