

Caractéristiques de performances

ESD Labsit sur roulettes

Article : 9123E

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

ESD LABSIT 2

POUR LES ENVIRONNEMENTS ESD

Le LABSIT ESD – la solution intelligente pour les postes de travail en laboratoire, dotée de propriétés ESD. Il s'adapte parfaitement aux laboratoires et est intuitif, ce qui en fait un accessoire polyvalent. Compact, mobile et confortable, il est doté de détails astucieux, notamment, une poignée permettant de déplacer rapidement. Le ESD LABSIT est conforme à la norme ESD EN 61340-5-1 et garantit une dérivation fiable.



Dimensions en mm	Dossier :	H 420
	Assise :	H 450 - 650 I 450 P 420
Données d'emballage	Poids Volume	8 kg 0,19 m³

Équipement de base

Avantages

Qualification en laboratoire	Lavable et résistant aux produits désinfectants. Conformité GMP et adapté aux salles blanches. Utilisable dans les laboratoires de classe de sécurité S1 à S3. Conception hermétique avec peu de joints. (Design hygiénique.)	Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types ainsi que pour une utilisation spéciale dans le secteur de la santé, les universités, la biotechnologie, la chimie et la pharmacie.
Conductibilité	Plastiques à conductance volumique Éléments en acier à revêtement conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 ⁶ Ohms Roulettes conductrices	Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1 Sécurité ESD à 100 %
Surface d'assise	Surface d'assise avec fonction Flex sur le bord avant du siège	Lorsque le siège est incliné vers l'avant, son bord avant s'abaisse automatiquement. Cela permet d'éviter les contraintes de pression et d'améliorer la circulation sanguine.
Éléments rembourrés	Tissu Duotec ESD Couleur noire (9801) Revêtement en similicuir ESD Couleur noire (MG01) Rembourrage en mousse intégrale (PU) ESD Couleur noire (2000)	Le tissu Duotec ESD est particulièrement adapté aux environnements de travail ESD propres. Le rembourrage est respirant et peut absorber et évacuer l'humidité. Sa surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal, même après plusieurs heures. Le tissu Duotec ESD est extrêmement résistant et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce. Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable. Sa mousse intégrale ESD est particulièrement adaptée aux environnements de travail exposés à des substances agressives, telles que les huiles, les graisses, les acides et les bases légères ou l'humidité. Ce rembourrage, souvent appelé

Labsit

	Supertec ESD (nouveau mondiale) Couleur noire (CP01)	mousse de polyuréthane ou PU, est également particulièrement résistant, robuste et durable. Extrêmement robuste, le Supertec ESD est doté d'une structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures. Il est à la fois confortable, facile à nettoyer et respirant, même pendant les chaudes journées d'été.
Dossier	Dossier en plastique avec Fonction 3D-Flex.	Le dossier s'adapte aux mouvements de l'utilisateur et s'incline aussi bien lorsque celui-ci se penche en arrière que lorsqu'il tourne le haut du corps sur le côté. Garantit ainsi une assise dynamique et un soutien optimal du corps dans toutes les positions assises. Intuitif et automatique.
Poignées fonctionnelles	Poignée pratique sur le dossier. Poids extrêmement faible. Dimensions compactes.	Garantit une mobilité maximale et manipulation extrêmement simple.
Coque d'assise	Noire	Look sympathique. Amélioration de la qualité du lieu de travail et de la satisfaction des collaborateurs.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 450 à 650 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur
Piètement	Aluminium poli en option	Le piètement en aluminium poli est facile à maintenir propre, durable et est particulièrement bien adapté à une utilisation en laboratoire.
Roulettes	Roulettes	Les roulettes sont surtout utiles pour les postes de travail où il faut rester flexible et mobile. Les modèles sont équipés par défaut de roulettes de sécurité doubles et souples, dotées d'un frein sensible à la charge, pour les sols durs (par exemple, béton, carrelage, etc.).
Normes/certificats	DIN EN 6134-5-1 Conformité GMP Laboratoires de classe de sécurité S1 à S3 DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Certifié par des instituts de contrôle indépendants. Sécurité d'approvisionnement.
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.
Accessoires		
Accoudoirs	Accoudoirs fixes	En plastique