

Leistungsmerkmale
Reinraum Sattelhocker mit Rollen
Optional Fußauslösung

Artikel	9473R	
Maße in mm	Sitz:	H 540-800 B 350 T 415
Verpackungsdaten	Gewicht:	6,5 kg
	Volumen:	0.09 m³



Serienausstattung	Nutzen	
Reinraumtauglichkeit	Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 Versiegelte Polster mit Hinterschäumtechnik Reinraumgerechte Materialien Glatte, geschlossene Oberflächen	Zertifizierte Reinraumsicherheit Jede Partikelemission wird zuverlässig vermieden und Ablagerungen von Partikeln am Stuhl werden verhindert.
Leitfähigkeit	Leitfähig beschichtete Stahlteile Leitfähige Komfortpolster Typischer Ableitwiderstand von 10 ⁶ Ohm Volumenleitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Komfortabler Sattelsitz.	Fördert eine ergonomische Sitzhaltung, welche die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt.
	3-Zonen Polsterschaum.	Für optimale Druckverteilung und Sitzkomfort
Sitz-Ausführung	Kunstlederpolster Magic: Schwarz (MG01)	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Leicht zu reinigen, abwasch- und desinfizierbar. Frei von Weichmachern und dadurch auch nach Jahren weich und bequem.
Sitzhöhe	Stufenlose Sitzhöhereinstellung von 540-800 mm durch Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Extra großes Sitzhöhereinstellungsspektrum. Ideal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer. Optimal geeignet für erhöhte Arbeitsplätze, die Mobilität erfordern oder nur begrenzten Raum für Beinfreiheit bieten.
Optional Fußauslösung (9F73R)	Stufenlose Sitzhöhereinstellung zusätzlich bequem über die Fußauslösung	Besonders einfach und hygienisch.
Mechanik	3D-Sitzdynamik	Die intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen.
Fußkreuz	Extra kleines Aluminium-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 54 cm.	Platzsparend und hohe Mobilität durch die vorhandene Beinfreiheit.
Rollen/Gleiter	Reinraumrollen	Rollen bieten sich vor allem bei Arbeitsplätzen an, an denen man flexibel und beweglich bleiben muss. Die Modelle sind standardmäßig mit weichen, lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden (z. B. Beton, Fliesen etc.) ausgestattet.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein recyclebar.	Umweltfreundlich
Normen	DIN 68 877 GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 45001 EcoVadis CSR rating 20 Gold	Beschaffungssicherheit

Sattelhocker

Garantie

10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre
Vollgarantie

Kostenloser Versand von Ersatzteilen innerhalb der
gesamten Zeit.
