

Caractéristiques de performances

LABSIT taburete avec patins et repose-pieds

Ref.	9122	
Dimensions en mm	Assise:	H 520 – 770 mm L 400 P 400
Données d'emballage	Poids:	8,5 kg
	Volume:	0,19 m ³



Equipement

Avantages

Caractéristiques laboratoire	Lavable et résistant aux désinfectants Conformité GMP et salles blanches. (Design hygiénique) Conforme aux classes de S1, S2 et S3. Peu de joints et hermétique.	Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types. Implantable en zones médicales, universitaires, pharmaceutiques, technologies biologiques et chimiques.
Rembourrages	Rembourrage en Skintec	La surface rembourrée innovante séduit par son esthétique et le noyau rembourré moelleux garantit un confort d'assise exceptionnel. Extrêmement robuste et résistant à l'usure, son rembourrage est en outre particulièrement facile d'entretien et résiste aux produits désinfectants disponibles dans le commerce. La résistance aux désinfectants est testée et certifiée. Ce nouveau procédé de fabrication est exempt de substances nocives pour l'environnement. Le Skintec ESD allie ainsi durabilité, confort, esthétique, hygiène et longévité.
Hauteur d'assise	Réglage en hauteur toutes positions 520-770 mm.	Grand spectre de réglage.
Repose-pieds circulaire	Repose-pieds circulaire chromé, réglable en hauteur	Offre une large surface d'appui, réglage simple et rapide de la hauteur.
Piétement	Plastique noir	Le piétement en plastique est particulièrement léger et robuste.
	Aluminium poli en option	Le piétement en aluminium poli est facile à maintenir propre, durable et est particulièrement bien adapté à une utilisation en laboratoire.
Roulettes/patins	Patins	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.
	Roulettes autobloquantes	Les roulettes autobloquantes sont également autorisées pour une hauteur supérieure à 650 mm. En cas de charge, les roulettes se bloquent et empêchent ainsi le siège de rouler. En l'absence de contraintes, elles permettent de déplacer facilement le siège. Elles répondent ainsi aux exigences de sécurité de la norme DIN 68877. Pour des raisons de sécurité, les roulettes normales ne sont pas autorisées au-dessus de 650 mm de hauteur. Les roulettes autobloquantes peuvent également être montées ultérieurement.
Normes	DIN EN ISO 14644-1 Classe de pureté de l'air 3	Nombreux certificats d'instituts indépendants Sécurité.

LABSIT taburete

Conformité GMP
Classe de sécurité laboratoire S1 à S3
Absence de substances nocives
DIN 68 877-1
Certificat GS Sécurité
Testée Ange Bleu
Sanitized Gestion de la
qualité DIN EN ISO 9001
Gestion environnementale DIN EN ISO 14001
Management environnemental testé EMAS
Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001
EcoVadis
CSR Rating 2016 Gold

Garantie	10 ans de garantie longue durée	Livraison gratuite des pièces de rechange pendant toute cette période
----------	---------------------------------	--

LABSIT taburete