

Caratteristiche delle prestazioni NEON con ausilio per l'arrampicata

Articolo: 9561, 9571

LA TUA SEDIA DA LAVORO

NEON 3

PER GLI AMBIENTI DI LABORATORIO

I laboratori sono tra gli ambienti più impegnativi e innovativi del nostro mondo del lavoro. LABORATORIO NEON è la sedia da lavoro all'avanguardia con i punteggi migliori in fatto di ergonomia, comfort e design. Nessun'altra sedia regge il confronto nel supportare le persone nelle relative attività specifiche in laboratorio come NEON. E nessun'altra sedia fa così bella figura.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER



reddot winner



Misure in mm	Schienale:	H 570
	Sedile:	H 560 - 820 L 470 T 420 - 480
Dati sull'imballaggio	Peso	26 kg
	Volume	0,25 m ³

Equipaggiamento di base

Elemento sedia (senza imbottitura)	La sedia è composta da due elementi (1+1): l'elemento sedia con telaio e meccanismo e l'elemento imbottito
------------------------------------	---

Sedile e schienale	Schienale ergonomico e rastremato verso l'alto
	Sedile di forma ergonomica. Con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato del sedile.

Elementi di tappezzeria	Il sistema a scatto può essere modificato senza attrezzi
-------------------------	--

Imbottitura in ecopelle

Disponibile in nero (MG01), blu (MG02) e grigio (MG11).

Imbottitura in schiuma integrale (PU)

Vantaggi

Adatto a quasi tutte le applicazioni grazie al sistema 1+1. L'elemento imbottito e l'elemento sedia possono essere configurati in modo indipendente e liberamente combinati, e la sostituzione del rivestimento è facilitata. Ciò si traduce in sostenibilità, flessibilità ed economicità.

Massima libertà di movimento. Aumenta lo spazio di presa senza compromettere il sollievo della schiena.

Coadiuvata automaticamente una corretta postura. Il bordo anteriore della seduta arrotondato previene la congestione sanguigna nell'area delle cosce.

L'ecopelle Bimos è ottimale per l'impiego nei laboratori. È robusta, facile da pulire e resistente a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. La resistenza ai disinfettanti è stata testata e certificata dall'OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation GmbH. L'ecopelle è priva di PVC e plastificanti, pertanto rimane elastica e morbida anche col passare degli anni, evitando strappi nella superficie. Inoltre, il materiale non contiene ftalati pericolosi e quindi non rappresenta un rischio per i collaboratori o l'ambiente.

La schiuma integrale è particolarmente adatta agli ambienti in cui sono presenti sostanze aggressive come agenti chimici, disinfettanti o umidità. La schiuma integrale è anche estremamente resistente, robusta e durevole. Ciò rende la

Neon

	Disponibile in nero (2000), blu (2001) e grigio (2002).	sedia una compagna ideale per i laboratori nei settori della chimica e della biotecnologia.
Meccanica	Schienale a contatto permanente Da -2 a 19	Lo schienale a contatto permanente è un'alternativa più semplice rispetto alla tecnologia sincrona, con la quale quando ci si appoggia allo schienale si sposta solo lo schienale. Questa tecnologia, invece, si sposta sempre insieme alla schiena, supportandola nei lavori che implicano sporgersi in avanti. La resistenza dello schienale è regolabile grazie alla regolazione del peso. Lo schienale è bloccabile in tutte le posizioni.
	Tecnologia sincrona Da 0° a 23°	Quando ci si appoggia allo schienale, il meccanismo di sincronizzazione con regolazione del peso assicura una combinazione di movimenti del sedile e dello schienale in grado di supportare la colonna vertebrale lombare in ogni posizione. Questa meccanica consente una seduta dinamica attiva, favorendo una posizione più sana. La contropressione dello schienale può essere regolata in continuo tra 50 e 120 kg, con l'arresto possibile in ogni posizione.
Regolazioni e funzioni	Altezza del sedile (variabile in continuo da 560 a 820 mm)	Regolazione dell'altezza di seduta per adattarsi all'altezza della postazione di lavoro e alla corporatura.
	Regolazione del peso da 50 a 120 kg	Grazie alla contropressione dello schienale regolabile individualmente, persone leggere e pesanti possono sedersi correttamente.
	Regolazione dell'inclinazione del sedile (fino a 9°)	Gran parte del lavoro viene svolto in una posizione leggermente elevata, sporgendosi in avanti. Un sedile adeguatamente inclinato garantisce un angolo di seduta di almeno 90° con contatto simultaneo con lo schienale.
	Regolazione della profondità del sedile (variabile in continuo di 60 mm)	Adatta la profondità del sedile alle dimensioni del corpo, consentendo così una superficie di appoggio ottimale per le cosce. Il contatto tra schienale e schiena e quindi il relativo sostegno vengono mantenuti.
	Regolazione dello schienale in altezza (60 mm)	Garantisce che le persone ricevano un sostegno ideale, soprattutto nella regione lombare, indipendentemente dalla loro altezza.
	Protezione antiurto	Lo schienale può scattare accidentalmente in avanti anche dopo il rilascio del blocco.
Nastro flessibile	Disponibile nei colori arancione, verde, blu e grigio	Il bordo antiurto in plastica morbida aggiunge un vivace tocco di colore ad ogni ambiente di lavoro.
Base	Alluminio nero	La base nera in alluminio è particolarmente robusta, durevole e facile da pulire.
Aiuto all'arrampicata	Grande ausilio per l'arrampicata regolabile in altezza	L'ausilio per l'arrampicata si sposta con la regolazione dell'altezza del sedile e con la rotazione del sedile stesso e si trova quindi sempre al posto giusto. Il piano di calpestio extra-large offre un buon sostegno, è regolabile in altezza e può essere ripiegato di 90° verso l'alto.
Ruote/pattini	Pattini	I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.
	Ruote sit-stop	Le ruote sit-stop sono consentite anche con un'altezza oltre 650 mm. Con il carico le ruote si bloccano, impedendo alla sedia di spostarsi. Senza carico, la sedia può essere spostata facilmente. Sono quindi conformi alle norme di sicurezza della DIN 68877, ma le ruote normali non sono consentite a

		un'altezza di 650 mm per motivi di sicurezza. Le ruote sit-stop possono essere montate anche a posteriori.
Standard / Certificazione	DIN 68 877 Certificato GS di "sicurezza collaudata" Gestione della qualità DIN EN ISO 9001 Gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Gestione ambientale certificata EMAS Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro Angelo blu Assenza di sostanze nocive verificata Rapporto sull'ergonomia del Fraunhofer	Elevato livello di sicurezza e comfort. Prodotto di alta qualità.
Garanzia	10 anni di - garanzia	Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo.
Accessori		
Braccioli	Braccioli 4D	I braccioli 4D sono regolabili in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), e possono essere ruotati verso l'interno e verso l'esterno (+/-45°)