

## Caratteristiche delle prestazioni NEON con piedini / con rotelle

Articolo: 9560, 9570, 9563, 9573

LA TUA SEDIA DA LAVORO

# NEON 1 + 2

PER GLI AMBIENTI DI LABORATORIO

I laboratori sono tra gli ambienti più impegnativi e innovativi del nostro mondo del lavoro. LABORATORIO NEON è la sedia da lavoro all'avanguardia con i punteggi migliori in fatto di ergonomia, comfort e design. Nessun'altra sedia regge il confronto nel supportare le persone nelle relative attività specifiche in laboratorio come NEON. E nessun'altra sedia fa così bella figura.



reddot winner



|                        |            |                                     |
|------------------------|------------|-------------------------------------|
| Misure in mm           | Schienale: | H 570                               |
|                        | Sedile:    | H 450 - 620<br>L 470<br>T 420 - 480 |
| Dati sull'imbballaggio | Peso       | 24 kg                               |
|                        | Volume     | 0,25 m <sup>3</sup>                 |

### Equipaggiamento di base

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento sedia (senza imbottitura) | La sedia è composta da due elementi (1+1):<br>l'elemento sedia con telaio e meccanismo e l'elemento imbottito |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedile e schienale | Schienale ergonomico e rastremato verso l'alto                                                          |
|                    | Sedile di forma ergonomica.<br>Con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato del sedile. |

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Elementi di tappezzeria | Il sistema a scatto può essere modificato senza attrezzi |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

#### Imbottitura in ecopelle

Disponibile in nero (MG01), blu (MG02) e grigio (MG11).

#### Imbottitura in schiuma integrale (PU)

Disponibile in nero (2000), blu (2001) e grigio (2002).

### Vantaggi

Adatto a quasi tutte le applicazioni grazie al sistema 1+1. L'elemento imbottito e l'elemento sedia possono essere configurati in modo indipendente e liberamente combinati, e la sostituzione del rivestimento è facilitata. Ciò si traduce in sostenibilità, flessibilità ed economicità.

Massima libertà di movimento. Aumenta lo spazio di presa senza compromettere il sollievo della schiena.

Coadiuvata automaticamente una corretta postura. Il bordo anteriore della seduta arrotondato previene la congestione sanguigna nell'area delle cosce.

L'ecopelle Bimos è ottimale per l'impiego nei laboratori. È robusta, facile da pulire e resistente a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. La resistenza ai disinfettanti è stata testata e certificata dall'OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation GmbH. L'ecopelle è priva di PVC e plastificanti, pertanto rimane elastica e morbida anche col passare degli anni, evitando strappi nella superficie. Inoltre, il materiale non contiene ftalati pericolosi e quindi non rappresenta un rischio per i collaboratori o l'ambiente.

La schiuma integrale è particolarmente adatta agli ambienti in cui sono presenti sostanze aggressive come agenti chimici, disinfettanti o umidità. La schiuma integrale è anche estremamente resistente, robusta e durevole. Ciò rende la

# Neon

sedia una compagna ideale per i laboratori nei settori della chimica e della biotecnologia.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meccanica                 | <b>Schienale a contatto permanente</b><br>Da -2 a 19°                                                                                                                                                                                                                                   | Lo schienale a contatto permanente è un'alternativa più semplice rispetto alla tecnologia sincrona, con la quale quando ci si appoggia allo schienale si sposta solo lo schienale. Questa tecnologia, invece, si sposta sempre insieme alla schiena, supportandola nei lavori che implicano sporgersi in avanti. La resistenza dello schienale è regolabile grazie alla regolazione del peso. Lo schienale è bloccabile in tutte le posizioni.                      |
|                           | <b>Tecnologia sincrona</b><br>Da 0° a 23°                                                                                                                                                                                                                                               | Quando ci si appoggia allo schienale, il meccanismo di sincronizzazione con regolazione del peso assicura una combinazione di movimenti del sedile e dello schienale in grado di supportare la colonna vertebrale lombare in ogni posizione. Questa meccanica consente una seduta dinamica attiva, favorendo una posizione più sana. La contropressione dello schienale può essere regolata in continuo tra 50 e 120 kg, con l'arresto possibile in ogni posizione. |
| Regolazioni e funzioni    | Altezza del sedile (variabile in continuo da 450 a 620 mm)                                                                                                                                                                                                                              | Regolazione dell'altezza di seduta per adattarsi all'altezza della postazione di lavoro e alla corporatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Regolazione del peso da 50 a 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                     | Grazie alla contropressione dello schienale regolabile individualmente, persone leggere e pesanti possono sedersi correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Regolazione dell'inclinazione del sedile (fino a 9°)                                                                                                                                                                                                                                    | Gran parte del lavoro viene svolto in una posizione leggermente elevata, sporgendosi in avanti. Un sedile adeguatamente inclinato garantisce un angolo di seduta di almeno 90° con contatto simultaneo con lo schienale.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Regolazione della profondità del sedile (variabile in continuo di 60 mm)                                                                                                                                                                                                                | Adatta la profondità del sedile alle dimensioni del corpo, consentendo così una superficie di appoggio ottimale per le cosce. Il contatto tra schienale e schiena e quindi il relativo sostegno vengono mantenuti.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Regolazione dello schienale in altezza (60 mm)                                                                                                                                                                                                                                          | Garantisce che le persone ricevano un sostegno ideale, soprattutto nella regione lombare, indipendentemente dalla loro altezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | Protezione antiurto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lo schienale può scattare accidentalmente in avanti anche dopo il rilascio del blocco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nastro flessibile         | Disponibile nei colori arancione, verde, blu e grigio                                                                                                                                                                                                                                   | Il bordo antiurto in plastica morbida aggiunge un vivace tocco di colore ad ogni ambiente di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Base                      | Alluminio nero                                                                                                                                                                                                                                                                          | La base nera in alluminio è particolarmente robusta, durevole e facile da pulire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ruote/pattini             | Rulli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le ruote sono adatte soprattutto per le postazioni di lavoro in cui sono richieste flessibilità e mobilità. I modelli sono dotati di serie di doppie ruote di sicurezza morbide, frenate in funzione del carico per pavimenti duri (ad esempio cemento, piastrelle, ecc.).                                                                                                                                                                                          |
|                           | Pattini                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.                                                                                                                                                                                                                                |
| Standard / Certificazione | DIN 68 877<br>Certificato GS di "sicurezza collaudata"<br>Gestione della qualità DIN EN ISO 9001<br>Gestione ambientale DIN EN ISO 14001<br>Gestione ambientale certificata EMAS<br>Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001<br>Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro | Elevato livello di sicurezza e comfort.<br>Prodotto di alta qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

Angelo blu  
Assenza di sostanze nocive verificata  
Rapporto sull'ergonomia del Fraunhofer

---

|          |                       |                                                                 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 10 anni di - garanzia | Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo. |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|

---

#### Accessori

---

|           |              |                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Braccioli | Braccioli 4D | I braccioli 4D sono regolabili in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), e possono essere ruotati verso l'interno e verso l'esterno (+/-45°) |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---