

Productspecificaties

NEON met glijders/met wielen

Artikel: 9560, 9570, 9563, 9573

UW WERKSTOEL

NEON 1 + 2

VOOR LABORATORIUMOMGEVINGEN

Het laboratorium behoort tot de veeleisendste en innovatiefste werkomgevingen die we kennen. LABOR NEON is de innovatieve werkstoel die ongeëvenaard is op het gebied van ergonomie, comfort en design. Geen andere stoel biedt zulke goede ondersteuning bij de specifieke werkzaamheden in het laboratorium als NEON. En geen andere stoel ziet er bovendien zo goed uit.



reddot winner

Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 570
	Zitting:	H 450 - 620 B 470 T 420 - 480
Verpakkingsgegevens	Gewicht	24 kg
	Volume	0,25 m³

Standaarduitvoering

Doel/voordeel

Stoelbasis (zonder bekleding)	De stoel bestaat uit twee elementen (1+1): de stoelbasis met frame en mechaniek en het bekledingselement	Door het 1+1-systeem is hij geschikt voor nagenoeg elke toepassing. Bekledingselement en stoelbasis zijn afzonderlijk configureerbaar en vrij combineerbaar, en de bekleding kan eenvoudig verwisseld worden. Dit staat garant voor duurzaamheid, flexibiliteit en efficiëntie.
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe smallere rugleuning met geïntegreerde lendensteun Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Maximale bewegingsvrijheid. staat garant voor een optimale reikwijdte zonder steunverlies voor de rug. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijen.
Bekledingselementen	Kliksysteem zonder gereedschap verwisselbaar Kussen van kunstleder Verkrijgbaar in de kleuren zwart (MG01), blauw (MG02) en grijs (MG11).	Het kunstleder van Bimos is ideaal voor gebruik in laboratoria. Het is slijtvast, eenvoudig te reinigen, ongevoelig en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. De bestendigheid tegen desinfectiemiddelen is getest en gecertificeerd door het OETI (Institut für Ökologie, Technologie und Innovation GmbH). Het kunstleder bevat geen pvc en weekmakers, waardoor het vele jaren soepel en zacht blijft. Dit voorkomt tevens op effectieve wijze scheuren in het oppervlak. Bovendien bevat het materiaal geen schadelijke ftalaten, zodat het geen risico voor de medewerkers of het milieu oplevert.
	PUR-bekleding (PU)	PUR is uitermate geschikt voor omgevingen waarin agressieve materialen zoals chemicaliën, desinfectiemiddelen of vocht voorkomen. PUR is bovendien uiterst resistent, robuust en

Neon

	Verkrijgbaar in de kleuren zwart (2000), blauw (2001) en grijs (2002).	duurzaam. Hierdoor is de stoel de ideale begeleider voor chemische en biotechnologische laboratoria.
Mechaniek	Permanentcontact-rugleuning -2° tot 19°	De permanentcontact-rugleuning is een beproefd, iets eenvoudiger alternatief voor de synchroontechniek, waarbij tijdens het achteroverleunen alleen de rugleuning beweegt. Hij beweegt mee met de rug en ondersteunt de rug ook bij voorovergebogen werkzaamheden. De rugweerstand is instelbaar via de gewichtsregeling. De rugleuning kan in alle standen vergrendeld worden.
	Synchroontechniek 0° tot 23°	De synchroontechniek met gewichtsregeling zorgt ervoor dat bij het achteroverleunen de zitting en rugleuning allebei meebewegen en dat de lendenwervelkolom in alle posities ondersteund wordt. Deze mechaniek staat garant voor actief dynamisch zitten en bevordert daardoor een gezonde zithouding. De tegendruk van de rugleuning kan traploos ingesteld worden tussen de 50 en 120 kg, en vergrendeling is in alle posities mogelijk.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 450 – 620 mm)	Zithoogteverstelling voor aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte.
	Gewichtsregeling van 50 tot 120 kg	Door de individueel instelbare tegendruk van de rugleuning kunnen lichte en zware personen correct zitten.
	Zitneigverstelling (maximaal 9°)	Veel werkzaamheden worden in licht verhoogde en naar voren gekantelde houding uitgevoerd. Een dienovereenkomstig gekantelde zitting garandeert een zithoek van minstens 90° bij gelijktijdig contact met de rugleuning.
	Zitdiepteverstelling (traploos in stappen van 60 mm)	De diepte van de zitting kan worden aangepast aan de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. De rug blijft altijd contact houden met de rugleuning, zodat continue ondersteuning van de rug gewaarborgd is.
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
Flexband	Verkrijgbaar in de kleuren oranje, groen, blauw, grijs	De stootvaste rand van zachte kunststof zet opvallende kleurige accenten in elke werkomgeving.
Voetkruis	Aluminium, zwart	Het zwarte aluminium voetkruis is bijzonder robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te houden.
Wielen/glijders	Wielen	Wielen zijn vooral handig op werkplekken waar je flexibel en wendbaar moet blijven. Standaard zijn de modellen uitgerust met zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren (bijv. beton, tegels etc.).
	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
Normen/certificering	DIN 68 877 GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid' Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001	Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.

EcoVadis CSR rating 2015 Gold
Blauer Engel
Getest op schadelijke stoffen
Ergonomierapport van Fraunhofer-
instituut

Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.
----------	---------------------------------	--

Accessoires

Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)
------------	-----------------	---
