

Caractéristiques de performances NEON avec aide à la montée

Article : 9561, 9571

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

NEON 3

POUR LES ENVIRONNEMENTS DE PRODUCTION

Le NEON est sans doute le meilleur siège d'atelier pour les environnements de production modernes. Qu'il s'agisse d'ergonomie, de confort, de design ou d'adaptation parfaite aux postes de travail les plus divers, le NEON est une véritable référence en matière d'assise et de travail dans le secteur de la production. Ce siège est parfait pour effectuer des tâches exigeantes dans des environnements difficiles.



reddot winner

Dimensions en mm	Dossier :	H 570
	Assise :	H 560 - 820 I 470 T 420 - 480
Données d'emballage	Poids	26 kg
	Volume	0,25 m³

Équipement de base

Avantages

Châssis du siège (sans rembourrage)	Le siège est composé de deux éléments (1+1) : le châssis du siège avec son piétement et le mécanisme et le rembourrage	Grâce à son système 1+1, il est adapté à presque tous les domaines d'utilisation. Le rembourrage et le châssis du siège sont librement configurables et combinables, et le remplacement du rembourrage est très simple. Cela permet d'assurer la durabilité, la flexibilité et la rentabilité du siège.
Surface d'assise et dossier	Dossier conique vers le haut, ergonomique Surface d'assise ergonomique. Avec support intégral du bassin et bord avant arrondi de l'assise.	Liberté de mouvement maximale. Donne accès à des zones de préhension sans pour autant faire de compromis sur le soulagement du dos. Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Éléments rembourrés	Interchangeables sans outil grâce à un système de clic Tissu Duotec Au choix en noir (6801), bleu (6802) et gris (6811). Revêtement en similicuir Au choix en noir (MG01), bleu (MG02) et gris (MG11). Rembourrage en mousse intégrale (PU) Au choix en noir (2000), bleu (2001) et gris (2002).	Les revêtements en tissu sont particulièrement bien adaptés aux environnements propres. Ils sont respirants et peuvent absorber et évacuer l'humidité. Sa surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal, même après plusieurs heures. Le tissu Duotec est résistant à l'usure et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce. Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable. Sa mousse intégrale est particulièrement adaptée aux environnements de travail exposés à des substances agressives, telles que les huiles, les graisses, les copeaux de métal, les acides et les bases légères, l'humidité ou les

Neon

	Supertec (nouveau monde) Au choix en noir (SP01), bleu (SP02) et gris (SP11).	étincelles. Ce rembourrage, souvent appelé mousse de polyuréthane ou PU, est également particulièrement résistant en cas de contact avec des pièces pointues ou à arêtes vives. Le Supertec a été développé spécifiquement pour les environnements de production. Extrêmement robuste, il est doté d'une structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures. Il est à la fois confortable, facile à nettoyer et respirant, même pendant les chaudes journées d'été.
Mécanisme	Dossier à contact permanent -2 à 19° Système synchrone 0° à 23°	Le dossier à contact permanent représente une alternative éprouvée et légèrement plus simple que le système synchrone, pour lequel seul le dossier se déplace lorsque l'utilisateur s'incline. Il accompagne toujours le dos et le soutient même en cas de position de travail inclinée vers l'avant. La résistance du dossier se règle grâce au réglage de tension. Le dossier peut être verrouillé dans toutes les positions. Le système synchrone avec réglage du poids permet de combiner le mouvement de l'assise et du dossier quand l'utilisateur se penche en arrière, et de soutenir les vertèbres lombaires dans toutes les positions. Ce système permet une assise dynamique active et favorise une assise plus saine. La contre-pression du dossier peut être réglée en continu entre 50 et 120 kg et un verrouillage est possible dans toutes les positions.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 560 à 820 mm) Réglage de tension en fonction du poids de 50 à 120 kg Réglage de l'inclinaison d'assise (jusqu'à 9°) Réglage de la profondeur d'assise (en continu sur 60 mm) Réglage en hauteur du dossier (60 mm) Sécurité anti-choc	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur. La contre-pression du dossier réglable individuellement permet aux personnes fortes ou de faible poids de s'asseoir correctement. De nombreux travaux s'effectuent dans une position légèrement surélevée et inclinée vers l'avant. Une surface d'assise correctement inclinée garantit un angle d'assise d'au moins 90° tout en restant en contact avec le dossier. Adapte la profondeur de l'assise à la morphologie de l'utilisateur et offre ainsi une surface d'appui optimale pour les cuisses. Le contact entre le dossier et le dos, et donc le soutien de ce dernier, sont toujours maintenus. Permet de garantir aux utilisateurs un soutien idéal, en particulier au niveau lombaire, quelle que soit leur taille Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'une position est débloquée.
Bordure "Flexband"	Disponible en orange, vert, bleu, gris	Le bord antichoc en plastique souple apporte une touche de couleur marquante dans chaque environnement de travail.
Piètement	Aluminium noir	Le piètement noir en aluminium est particulièrement robuste, durable et simple à maintenir propre.
Aide à la montée	Large aide à la montée réglable en hauteur	L'aide à la montée fonctionne aussi bien pour le réglage de la hauteur de l'assise que pour la rotation du siège et se trouve donc toujours exactement au bon endroit. La marche extra-large offre un bon appui, est réglable en hauteur et pliable vers le haut à 90°.
Roulettes/patins	Patins Roulettes autobloquantes	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.

Les roulettes autobloquantes sont également autorisées pour une hauteur supérieure à 650 mm. En cas de charge, les roulettes se bloquent et empêchent ainsi le siège de rouler. En l'absence de contraintes, elles permettent de déplacer facilement le siège. Elles répondent ainsi aux exigences de sécurité de la norme DIN 68877. Pour des raisons de sécurité, les roulettes normales ne sont pas autorisées au-dessus de 650 mm de hauteur. Les roulettes autobloquantes peuvent également être montées ultérieurement.

Normes/certificats	DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold Ange bleu (« Blauer Engel ») « Schadstoff geprüft » (certifié sans polluants) Expertise ergonomique de l'institut Fraunhofer	Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

Accessoires

Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°)
------------	---------------	---