

Características de NEON con deslizadores / con ruedas

Artículo: 9560, 9570, 9563, 9573

TU SILLA DE TRABAJO

NEON 1 + 2

PARA ENTORNOS DE PRODUCCIÓN

NEON es probablemente la mejor silla de trabajo para fábricas y entornos de producción modernos. Además de ser cómoda y ergonómica, su diseño la hace idónea para los más diversos puestos, por lo que es toda una referencia en el ámbito industrial. NEON es la silla ideal para los trabajos más exigentes en entornos difíciles.



reddot winner



Medidas en mm	Respaldo:	Altura 570
	Asiento:	Altura 450 - 620 Anchura 470 T 420 - 480
Datos de embalaje	Peso	24 kg
	Volumen	0,25 m ³

Plegable

Elemento de silla (sin tapizado)

La silla consta de dos elementos (1 + 1): el elemento de silla con estructura y mecanismo y el elemento tapizado

Ventajas

Gracias al sistema 1 + 1, es adecuada para casi cualquier ámbito de aplicación. Los elementos tapizados y los elementos de silla se pueden configurar de forma independiente y combinar libremente, y el cambio de tapizado es muy sencillo. Esto aporta sostenibilidad, flexibilidad y rentabilidad.

Superficie del asiento y respaldo

Respaldo ergonómico que se estrecha hacia arriba

Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo.

Máxima libertad de movimiento. Amplía la distancia de alcance del usuario sin mermar el descanso de la espalda.

Favorece de forma automática la postura correcta de asiento. El borde redondeado del asiento evita retenciones sanguíneas en los muslos.

Elementos de tapicería

Sistema tipo clic que permite su sustitución sin herramientas

Tapizado de tela Duotec

Disponible en los colores negro (6801), azul (6802) y gris (6811).

El tapizado de tela es especialmente adecuado para entornos limpios. Es transpirable, por lo que absorbe y disipa la humedad. Su superficie, especialmente blanda, garantiza el máximo confort incluso al permanecer sentado mucho tiempo. El tejido Duotec es resistente y se puede limpiar con los productos de limpieza para tapizado convencionales.

Tapizado de cuero sintético

Disponibile en los colores negro (MG01), azul (MG02) y gris (MG11).

El cuero sintético sin PVC se limpia con especial rapidez y facilidad. Es duradero, lavable y resistente a los aceites y a todos los desinfectantes comerciales. El material es especialmente suave y cómodo.

Acolchado de espuma integral (PU)

Disponibile en los colores negro (2000), azul (2001) y gris (2002).

La espuma integral es especialmente adecuada para entornos donde hay sustancias y partículas agresivas como aceites, grasas, virutas metálicas, álcalis y ácidos débiles, humedad o chispas. Esta almohadilla, de espuma de poliuretano (PU),

Neon

	<p>Supertec (novedad mundial) Disponible en los colores negro (SP01), azul (SP02) y gris (SP11).</p>	<p>también es especialmente resistente al contacto con piezas puntiagudas y de bordes afilados.</p> <p>Supertec se ha desarrollado especialmente para los entornos de producción. Consiste en una microcoraza extremadamente robusta, que es antideslizante y resistente a los cortes. Además, el tapizado es cómodo, fácil de limpiar y transpirable incluso en los días de calor.</p>
Mecanismo	<p>Respaldo de contacto permanente -2 hasta 19°</p> <p>Mecanismo sincronizado 0 hasta 23°</p>	<p>El respaldo de contacto permanente es una alternativa eficaz y algo más sencilla que el mecanismo sincronizado, en la que solo se mueve el respaldo al reclinar el cuerpo. Siempre acompaña el movimiento de la espalda y la sostiene incluso al trabajar en una postura inclinada hacia delante. La resistencia a la espalda se puede ajustar mediante la regulación de peso, Y el respaldo se puede bloquear en cualquier posición.</p> <p>El mecanismo sincronizado con regulación del peso hace que, al reclinar el cuerpo hacia atrás, se muevan al mismo tiempo el asiento y el respaldo, de forma que la zona lumbar quede bien apoyada en todas las posiciones. De esta forma, se garantiza una postura activa y dinámica y, por tanto, saludable. Es posible regular la contrapresión del respaldo de forma continua entre 50 y 120 kg, y este se puede bloquear en cualquier posición.</p>
Ajustes y funciones	<p>Altura (continuo de 450 – 620 mm)</p> <p>Regulación de peso entre 50 – 120 kg</p> <p>Inclinación de asiento regulable (hasta 9°)</p> <p>Regulación de la profundidad del asiento (continuo de 60 mm)</p> <p>Regulación de la altura del respaldo (60 mm)</p> <p>Seguridad anti-choque</p>	<p>Regulación de la altura del asiento para adaptarse a la altura de trabajo y a la estatura de los usuarios.</p> <p>Gracias a la contrapresión del respaldo, que se puede ajustar individualmente, tanto las personas delgadas como las corpulentas pueden sentarse correctamente.</p> <p>Muchas tareas se llevan a cabo en una posición ligeramente elevada e inclinada hacia delante. La superficie de asiento con la inclinación adecuada garantiza un ángulo de asiento de 90° como mínimo, sin perder el contacto con el respaldo.</p> <p>La profundidad del asiento se adapta a la estatura para ofrecer una superficie de apoyo óptima para los muslos. El contacto entre el respaldo y la espalda, y por tanto su apoyo, se mantiene en todo momento.</p> <p>Ofrece un apoyo ideal para el cuerpo humano, especialmente en la región lumbar, independientemente de la estatura del usuario</p> <p>El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.</p>
Banda flexible	Disponible en los colores naranja, verde, azul y gris	El borde, de polipropileno blando, es resistente a los golpes y da un toque de color a cualquier entorno de trabajo.
Base	Aluminio negro	La base de aluminio negro es especialmente robusta, duradera y fácil de limpiar.
Ruedas/deslizadores	<p>Ruedas</p> <p>Deslizadores</p>	<p>Las ruedas son especialmente adecuadas para los puestos de trabajo en los que se necesita flexibilidad y movilidad. Todos los modelos vienen de serie con ruedas dobles de seguridad blandas para suelos duros (por ejemplo, hormigón, baldosas, etc.) y con freno dependiente de la carga.</p> <p>Los deslizadores son ideales para los puestos de trabajo en los que la silla debe proporcionar sujeción, como en actividades que requieren mucha fuerza. Están fabricados en polipropileno robusto y resistente a los roces.</p>
Normas / Certificación	DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada»	Gran seguridad y comodidad. Producto de alta calidad.

Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001
Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001
Sistema de gestión ambiental verificado EMAS
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001
Clasificación de oro de EcoVadis 2015 para RSC
Ángel Azul
Utilización de sustancias no nocivas
Certificado de ergonomía del Instituto Fraunhofer

Garantía	10 años de garantía	Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.
----------	---------------------	---

Accesorios

Reposabrazos	Brazos 4D	Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).
--------------	-----------	---