

Caratteristiche delle prestazioni NEON con piedini / con rotelle

Articolo: 9560, 9570, 9563, 9573

LA TUA SEDIA DA LAVORO

NEON 1 + 2

PER GLI AMBIENTI PRODUTTIVI

NEON è la migliore sedia da lavoro per la produzione moderna. Che si tratti di ergonomia, comfort, design o dell'idoneità perfetta per le postazioni di lavoro più diverse, NEON ridefinisce gli standard in fatto di lavorare da seduti nella produzione. È la sedia ideale per lavori impegnativi in ambienti difficili.



reddot winner



Misure in mm	Schienale:	H 570
	Sedile:	H 450 - 620 L 470 T 420 - 480
Dati sull'imballaggio	Peso	24 kg
	Volume	0,25 m ³

Equipaggiamento di base

Elemento sedia (senza imbottitura)	La sedia è composta da due elementi (1+1): l'elemento sedia con telaio e meccanismo e l'elemento imbottito
------------------------------------	---

Sedile e schienale	Schienale ergonomico e rastremato verso l'alto Sedile di forma ergonomica. Con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato del sedile.
--------------------	---

Elementi di tappezzeria	Il sistema a scatto può essere modificato senza attrezzi
-------------------------	--

Rivestimento in tessuto Duotec
Disponibile in nero (6801), blu (6802) e grigio (6811).

Imbottitura in ecopelle
Disponibile in nero (MG01), blu (MG02) e grigio (MG11).

Imbottitura in schiuma integrale (PU)
Disponibile in nero (2000), blu (2001) e grigio (2002).

Vantaggi

Adatto a quasi tutte le applicazioni grazie al sistema 1+1. L'elemento imbottito e l'elemento sedia possono essere configurati in modo indipendente e liberamente combinati, e la sostituzione del rivestimento è facilitata. Ciò si traduce in sostenibilità, flessibilità ed economicità.

Massima libertà di movimento. Aumenta lo spazio di presa senza compromettere il sollievo della schiena.

Coadiuvata automaticamente una corretta postura. Il bordo anteriore della seduta arrotondato previene la congestione sanguigna nell'area delle cosce.

I rivestimenti in stoffa sono ideali per gli ambienti puliti. Sono traspiranti e in grado di assorbire e rilasciare umidità. La superficie particolarmente morbida garantisce il massimo comfort di seduta, soprattutto quando occorre rimanere seduti a lungo. Il tessuto Duotec è resistente e si pulisce con i detergenti per imbottiture disponibili in commercio.

L'ecopelle priva di PVC è estremamente facile e veloce da pulire. È robusta, si lava facilmente ed è resistente agli oli, oltre che a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. Il materiale è molto morbido e confortevole.

La schiuma integrale è particolarmente adatta agli ambienti in cui sono presenti sostanze aggressive come oli, grassi, trucioli di metallo, acidi leggeri e soluzioni saline, umidità o scintille. Questa imbottitura, spesso denominata anche PU o schiuma poliuretanica, è anche particolarmente resistente al contatto con oggetti appuntiti e con bordi affilati.

Neon

	Supertec (prima mondiale) Disponibile in nero (SP01), blu (SP02) e grigio (SP11).	Supertec è stato sviluppato specificatamente per gli ambienti produttivi. Consiste in una microarmatura estremamente robusta, resistente a tagli e antiscivolo. Senza contare che è comodo, facile da pulire e a traspirazione attiva, anche nelle giornate calde.
Meccanica	Schienale a contatto permanente Da -2 a 19	Lo schienale a contatto permanente è un'alternativa più semplice rispetto alla tecnologia sincrona, con la quale quando ci si appoggia allo schienale si sposta solo lo schienale. Questa tecnologia, invece, si sposta sempre insieme alla schiena, supportandola nei lavori che implicano sporgersi in avanti. La resistenza dello schienale è regolabile grazie alla regolazione del peso. Lo schienale è bloccabile in tutte le posizioni.
	Tecnologia sincrona Da 0° a 23°	Quando ci si appoggia allo schienale, il meccanismo di sincronizzazione con regolazione del peso assicura una combinazione di movimenti del sedile e dello schienale in grado di supportare la colonna vertebrale lombare in ogni posizione. Questa meccanica consente una seduta dinamica attiva, favorendo una posizione più sana. La contropressione dello schienale può essere regolata in continuo tra 50 e 120 kg, con l'arresto possibile in ogni posizione.
Regolazioni e funzioni	Altezza del sedile (variabile in continuo da 450 a 620 mm)	Regolazione dell'altezza di seduta per adattarsi all'altezza della postazione di lavoro e alla corporatura.
	Regolazione del peso da 50 a 120 kg	Grazie alla contropressione dello schienale regolabile individualmente, persone leggere e pesanti possono sedersi correttamente.
	Regolazione dell'inclinazione del sedile (fino a 9°)	Gran parte del lavoro viene svolto in una posizione leggermente elevata, sporgendosi in avanti. Un sedile adeguatamente inclinato garantisce un angolo di seduta di almeno 90° con contatto simultaneo con lo schienale.
	Regolazione della profondità del sedile (variabile in continuo di 60 mm)	Adatta la profondità del sedile alle dimensioni del corpo, consentendo così una superficie di appoggio ottimale per le cosce. Il contatto tra schienale e schiena e quindi il relativo sostegno vengono mantenuti.
	Regolazione dello schienale in altezza (60 mm)	Garantisce che le persone ricevano un sostegno ideale, soprattutto nella regione lombare, indipendentemente dalla loro altezza.
	Protezione antiurto	Lo schienale può scattare accidentalmente in avanti anche dopo il rilascio del blocco.
Nastro flessibile	Disponibile nei colori arancione, verde, blu e grigio	Il bordo antiurto in plastica morbida aggiunge un vivace tocco di colore ad ogni ambiente di lavoro.
Base	Alluminio nero	La base nera in alluminio è particolarmente robusta, durevole e facile da pulire.
Ruote/pattini	Rulli	le ruote sono adatte soprattutto per le postazioni di lavoro in cui sono richieste flessibilità e mobilità. I modelli sono dotati di serie di doppie ruote di sicurezza morbide, frenate in funzione del carico per pavimenti duri (ad esempio cemento, piastrelle, ecc.).
	Pattini	I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.
Standard / Certificazione	DIN 68 877 Certificato GS di "sicurezza collaudata" Gestione della qualità DIN EN ISO 9001 Gestione ambientale DIN EN ISO 14001	Elevato livello di sicurezza e comfort. Prodotto di alta qualità.

Gestione ambientale certificata EMAS
Gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro OHSAS 18001
Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro
Angelo blu
Assenza di sostanze nocive verificata
Rapporto sull'ergonomia del Fraunhofer

Garanzia	10 anni di - garanzia	Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo.
----------	-----------------------	---

Accessori

Braccioli	Braccioli 4D	I braccioli 4D sono regolabili in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), e possono essere ruotati verso l'interno e verso l'esterno (+/-45°)
-----------	--------------	---