

Caractéristiques de performances

SALLE BLANCHE BASIC avec aide à la montée

Article : 9141, 9143, 9146

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

SALLE BLANCHE BASIC 3

POUR LES ENVIRONNEMENTS DES SALLES BLANCHES

SALLE BLANCHE BASIC – une assise correcte et ergonomique, les meilleures propriétés requises pour les salles blanches et une compatibilité ESD fiable. Siège polyvalent et éprouvé, le SALLE BLANCHE BASIC ne cesse de dépasser les attentes. Il correspond à la qualification salle blanche pour la classe de pureté de l'air 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 et selon le guide BPF de l'UE. Il offre également une protection fiable contre les décharges électrostatiques, conformément à la norme EN 61340-5-1.



Dimensions en mm	Dossier :	H 430, ou 530
	Assise :	H 600 - 870 I 460 P 440
Données d'emballage	Poids Volume	19 kg 0,18 m³

Équipement de base	Avantages	
Adaptation aux salles blanches	Pureté de l'air de classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1. Rembourrage scellé par injection de mousse Matériaux adaptés aux salles blanches Surfaces lisses et fermées.	Sécurité certifiée pour salles blanches Évite toute émission de particules de manière fiable.
Conductibilité	Éléments en acier à revêtement conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10^6 Ohms Roulettes conductrices	Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1 Sécurité ESD à 100 %
Surface d'assise et dossier	Dossier ergonomique destiné à soulager la colonne vertébrale et les muscles avec un soutien lombaire intégré. Surface d'assise ergonomique. Avec support intégral du bassin et bord avant arrondi de l'assise.	Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Rembourrages	Revêtement en similicuir ESD Couleur noire (2571)	Le similicuir Skai ESD est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable.
Mécanisme	Dossier à contact permanent 0 à 17°	Le dossier mobile suit tous les mouvements du buste et s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon les

Basic

besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur l'inclinaison de son choix.

Dossier à contact permanent
-2 à 15° avec réglage de l'inclinaison
d'assise -8 à 7°

Le dossier mobile suit tous les mouvements du buste et s'adapte ainsi à chaque posture de travail. La colonne vertébrale est ainsi systématiquement soutenue. Selon les besoins, l'utilisateur peut bloquer le dossier sur l'inclinaison de son choix. L'assise peut être inclinée en continu vers l'avant. Cela favorise une posture détendue, également lorsque l'utilisateur est penché. Les pressions sous les cuisses sont limitées ce qui contribue à une circulation sanguine homogène.

Système synchrone 0° à 17° avec
réglage de tension en fonction du poids

Le système synchrone avec réglage du poids permet de combiner le mouvement de l'assise et du dossier quand l'utilisateur se penche en arrière, et de soutenir les vertèbres lombaires dans toutes les positions. Ce système permet une assise dynamique active et favorise une assise plus saine. La contre-pression du dossier peut être réglée en continu.

Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 600 à – 870 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise en continu pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur
	Réglage en hauteur du dossier (60 mm)	Permet de garantir aux utilisateurs un soutien idéal, en particulier au niveau lombaire, quelle que soit leur taille
	Sécurité anti-choc	Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'une position est débloquée.
Piètement	Aluminium poli en option	Le piètement en aluminium poli est facile à maintenir propre, durable et est particulièrement bien adapté à une utilisation en salle blanche.
Aide à la montée	Large aide à la montée réglable en hauteur	L'aide à la montée fonctionne aussi bien pour le réglage de la hauteur de l'assise que pour la rotation du siège et se trouve donc toujours exactement au bon endroit. La marche extra-large offre un bon appui en plus d'être réglable en hauteur.
Roulettes/patins	Patins	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.
	Roulettes autobloquantes	Les roulettes autobloquantes sont également autorisées pour une hauteur supérieure à 650 mm. En cas de charge, les roulettes se bloquent et empêchent ainsi le siège de rouler. En l'absence de contraintes, elles permettent de déplacer facilement le siège. Elles répondent ainsi aux exigences de sécurité de la norme DIN 68877. Pour des raisons de sécurité, les roulettes normales ne sont pas autorisées au-dessus de 650 mm de hauteur. Les roulettes autobloquantes peuvent également être montées ultérieurement.
Normes/certificats	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Sécurité certifiée pour salles blanches Sécurité ESD à 100 % Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.

Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.
----------	--------------------	---

Accessoires

Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°)
------------	---------------	---