

Productspecificaties

CLEANROOM BASIC met uitstaphulp

Artikel: 9141, 9143, 9146

UW WERKSTOEL

CLEANROOM BASIC 3

VOOR CLEANROOMOMGEVINGEN

CLEANROOM BASIC: ergonomisch zitten, optimale cleanroomeigenschappen en betrouwbare ESD-bescherming. Als beproefde allrounder overtreft de Cleanroom Basic telkens weer de verwachtingen. Hij voldoet aan de cleanroomcertificering van luchtzuiverheidsklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1 en aan de GMP-richtlijnen van de EU. Bovendien biedt hij betrouwbare bescherming tegen ontlading van elektrostatische spanningen overeenkomstig EN 61340-5-1.



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 430 of 530
	Zitting:	H 600 - 870 B 460 D 440
Verpakkingsgegevens	Gewicht	19 kg
	Volume	0,18 m³

Standaarduitvoering

Doel/voordeel

Geschiktheid voor cleanrooms	Luchtzuiverheidsklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1. Verzegelde bekleding met schuimlaag aan achterzijde Voor cleanrooms geschikte materialen Gladde, gesloten oppervlakken.	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms De emissie van deeltjes wordt op betrouwbare wijze voorkomen.
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ ohm Geleidende wielen	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde rugleuning voor ontlasting van de wervelkolom en het spierstelsel met geïntegreerde lendewervelsteun. Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Gezonde zithouding door brede ondersteuning van de rug ter hoogte van de lendenwervels. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwingen in de dijbenen.
Bekledingen	Kussen van kunstleder ESD Kleur zwart (2571)	De kunstlederen ESD-bescherming kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel.
Mechaniek	Permanentcontact-rugleuning 0° tot 17°	De bewegende rugleuning volgt het bovenlichaam en past zich daardoor aan de betreffende werkhouding aan. Op deze manier wordt de wervelkolom in alle zitposities ondersteund. De

Basic

rugleuning kan zo nodig in elke willekeurige hoek worden vergrendeld.

Permanentcontact-rugleuning
-2° tot 15° met zitneigverstelling
-8° tot 7°

De bewegende rugleuning volgt het bovenlichaam en past zich daardoor aan de betreffende werkhouding aan. Op deze manier wordt de wervelkolom in alle zitposities ondersteund. De rugleuning kan zo nodig in elke willekeurige hoek worden vergrendeld. Het zittingvlak kan traploos naar voren worden gekanteld. Dit zorgt ook bij een voorovergebogen bovenlichaam voor een ontspannen houding. De drukbelasting in de bovenbenen neemt af, wat een gelijkmatige doorbloeding stimuleert.

Synchroontechniek 0° tot 17° met gewichtsregeling

De synchroontechniek met gewichtsregeling zorgt ervoor dat bij het achteroverleunen de zitting en rugleuning allebei meebewegen en dat de lendenwervelkolom in alle posities ondersteund wordt. Deze mechaniek staat garant voor actief dynamisch zitten en bevordert daardoor een gezonde zithouding. De tegendruk van de rugleuning kan traploos worden ingesteld.

Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 600 – 870 mm)	Traploze zithoogteverstelling voor aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
Voetkruis	Gepolijst aluminium	Het voetkruis van gepolijst aluminium is makkelijk schoon te houden, duurzaam en uitermate geschikt voor gebruik in cleanrooms.
Uitstaphulp	Grote in hoogte verstelbare uitstaphulp	De uitstaphulp beweegt zowel bij het verstellen van de zithoogte als het draaien van de zitting mee en zit daarom altijd op de juiste plaats. Het extra grote contactvlak biedt uitstekende steun en is in hoogte verstelbaar.
Wielen/glijders	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
	Zit-stop-wielen	Zit-stop-wielen zijn ook toegestaan bij een hoogte van meer dan 650 mm. Bij belasting blokkeren de wielen en verhinderen zo dat de stoel weggroet. Wanneer de stoel wordt ontlast, zorgen ze ervoor dat deze gemakkelijk kan worden bewogen. Zodoende voldoen ze aan de veiligheidsvoorschriften van DIN 68877. Normale wielen zijn om veiligheidsredenen boven een hoogte van 650 mm niet toegestaan. De zit-stop-wielen kunnen ook achteraf gemonteerd worden.
Normen/certificering	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid' Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms 100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.
----------	---------------------------------	--

Accessoires

Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)
------------	-----------------	---