

Características de REINRAUM BASIC con deslizadores / con ruedas

Artículo: 9140, 9142, 9145

TU SILLA DE TRABAJO

REINRAUM BASIC

1 + 2

PARA ENTORNOS DE SALA BLANCA

BASIC para salas blancas: garantiza una postura ergonómica, ofrece las mejores propiedades para salas limpias y proporciona la máxima fiabilidad antiestática. BASIC para salas blancas es una silla polivalente y eficaz que siempre supera las expectativas. Cumple la cualificación para salas blancas con clase 3 de limpieza del aire conforme a la norma DIN EN ISO 14644-1 y las Normas de Correcta Fabricación (GMP) de la UE. Además, proporciona una protección fiable contra descargas electrostáticas conforme a la norma EN 61340-5-1.



Medidas en mm	Respaldo:	H 430 o 530
	Asiento:	Altura 460 - 630
		Anchura 460
		Profundidad 440

Datos de embalaje	Peso
Volumen	17 kg 0,18 m ³



Plegable

Apto para salas limpias	Clase 3 de limpieza del aire según DIN EN ISO 14644-1. Tapizado sellado mediante técnica de espumado Materiales adecuados para salas limpias Superficies lisas y cerradas.	Seguridad certificada para salas limpias Se evitan de forma fiable las emisiones de partículas
-------------------------	---	---

Conductividad	Componentes de acero con acabado antiestático Resistencia de fuga típica de 10 ⁶ Ohm	Supera las propiedades antiestáticas estipuladas en la norma DIN EN 61340-5-1 Seguridad total frente a descargas electrostáticas
---------------	--	---

Superficie del asiento y respaldo	Respaldo ergonómico para aliviar la columna vertebral y la musculatura con soporte lumbar integrado. Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo.	Posición de asiento saludable gracias a un amplio apoyo de la espalda en la región lumbar. Favorece de forma automática la postura correcta de asiento. El borde redondeado del asiento evita retenciones sanguíneas en los muslos.
-----------------------------------	--	--

Tapizado	Tapizado de cuero sintético antiestático Color negro (2571)	El cuero sintético Skai antiestático se limpia con especial rapidez y facilidad. Es duradero, lavable y resistente a los aceites y a todos los desinfectantes comerciales. El material es especialmente suave y cómodo.
----------	---	---

Mecanismo	Respaldo de contacto permanente 0 hasta 17°	El respaldo móvil se ajusta al tronco y, de esta forma, también se adapta a cualquier posición de trabajo. Así, la columna se apoya en cualquier posición de asiento. En caso necesario, el respaldo puede inclinarse como se deseé y fijarse en dicha posición.
-----------	---	--

Basic

Respaldo de contacto permanente -2 hasta 15° con inclinación de asiento regulable -8 hasta 7°	El respaldo móvil se ajusta al tronco y, de esta forma, también se adapta a cualquier posición de trabajo. Así, la columna se apoya en cualquier posición de asiento. En caso necesario, el respaldo puede inclinarse como se desee y fijarse en dicha posición. La superficie de asiento puede inclinarse hacia delante sin escalonamiento. Esto permite tomar una posición relajada incluso con el tronco inclinado hacia delante. Las cargas de presión en la zona de los muslos se reducen, lo cual favorece una circulación de la sangre uniforme.	
Mecanismo sincronizado 0° hasta 17° con regulación de peso	El mecanismo sincronizado con regulación del peso hace que, al reclinar el cuerpo hacia atrás, se muevan al mismo tiempo el asiento y el respaldo, de forma que la zona lumbar quede bien apoyada en todas las posiciones. De esta forma, se garantiza una postura activa y dinámica y, por tanto, saludable. La contrapresión del respaldo se puede ajustar sin escalonamiento.	
Ajustes y funciones	Regulación continua de la altura del asiento para trabajar en puestos bajos.	
Regulación de la altura del respaldo (60 mm)	Ofrece un apoyo ideal para el cuerpo humano, especialmente en la región lumbar, independientemente de la estatura del usuario	
Seguridad anti-choque	El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.	
Base	Aluminio pulido	
Ruedas/deslizadores	Las ruedas son especialmente adecuadas para los puestos de trabajo en los que se necesita flexibilidad y movilidad. Todos los modelos vienen de serie con ruedas dobles de seguridad blandas para suelos duros (por ejemplo, hormigón, baldosas, etc.) y con freno dependiente de la carga.	
Deslizadores	Los deslizadores son ideales para los puestos de trabajo en los que la silla debe proporcionar sujeción, como en actividades que requieren mucha fuerza. Están fabricados en polipropileno robusto y resistente a los roces.	
Normas / Certificación	Seguridad certificada para salas limpias Seguridad total frente a descargas electrostáticas Gran seguridad y comodidad. Producto de alta calidad.	
Garantía	10 años de garantía Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.	
Accesorios		
Reposabrazos	Brazos 4D	Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).