

Caratteristiche delle prestazioni

AMBIENTI STERILI BASIC con piedini / con rotelle

Articolo: 9140, 9142, 9145

LA TUA SEDIA DA LAVORO

AMBIENTI STERILI BASIC 1 + 2

PER AMBIENTI STERILI

AMBIENTI STERILI BASIC: seduta corretta ed ergonomica, le migliori proprietà per ambienti sterili e idoneità ESD affidabile. Essendo un comprovato talento a tutto tondo, la AMBIENTI STERILI BASIC supera costantemente le aspettative. Soddisfa la qualifica per ambienti sterili con classe di purezza dell'aria 3 secondo DIN EN ISO 14644-1 e le direttive UE GMP. Offre inoltre una protezione affidabile contro la scarica di tensioni elettrostatiche secondo la norma EN 61340-5-1.



Misure in mm	Schienale:	H 430, o 530
	Sedile:	H 460 - 630 L 460 P 440
Dati sull'imballaggio	Peso	17 kg
	Volume	0,18 m³



Equipaggiamento di base

Vantaggi

Idoneità della camera bianca	Classe di purezza dell'aria 3 secondo DIN EN ISO 14644-1. Imbottitura sigillata con tecnica di schiumatura posteriore Materiali compatibili con la camera bianca Superfici lisce e chiuse.	Sicurezza per camera bianca certificata Tutte le emissioni di particelle sono evitate in modo affidabile
Conducibilità	Parti in acciaio con rivestimento conduttivo Resistenza di dispersione tipica di 10 ⁶ Ohm	Supera le proprietà ESD secondo la norma DIN EN 61340-5-1 100% sicurezza ESD
Sedile e schienale	Schienale ergonomico per Sollievo per la colonna vertebrale e i muscoli con supporto lombare integrato. Sedile di forma ergonomica. Con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato del sedile.	Postura sana grazie all'ampio sostegno della schiena nella zona delle vertebre lombari. Coadiuvata automaticamente una corretta postura. Il bordo anteriore della seduta arrotondato previene la congestione sanguigna nell'area delle cosce.
Imbottitura	Rivestimento in pelle sintetica ESD Colore nero (2571)	L'ecopelle Skai ESD è estremamente facile e veloce da pulire. È robusta, si lava facilmente ed è resistente agli oli, oltre che a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. Il materiale è molto morbido e confortevole.

Base

Meccanica	Schienale a contatto permanente Da 0 a 17°	Lo schienale mobile segue i movimenti del busto, adattandosi in tal modo alla postura di lavoro assunta al momento: così, la colonna vertebrale viene supportata in ogni posizione di seduta. All'occorrenza, lo schienale è bloccabile in qualsiasi inclinazione si desideri.
	Schienale a contatto permanente Da -2 a 15° con regolazione dell'inclinazione del sedile da -8 a 7°	Lo schienale mobile segue i movimenti del busto, adattandosi in tal modo alla postura di lavoro assunta al momento: così, la colonna vertebrale viene supportata in ogni posizione di seduta. All'occorrenza, lo schienale è bloccabile in qualsiasi inclinazione si desideri. La superficie di seduta può essere inclinata in avanti in continuo, consentendo una postura rilassata quando il busto viene proteso in avanti. Le sollecitazioni da compressione nella zona delle cosce vengono ridotte, coadiuvando un'uniforme irrorazione sanguigna.
	Tecnica sincronizzata da 0° a 17° con regolazione del peso	Quando ci si appoggia allo schienale, il meccanismo di sincronizzazione con regolazione del peso assicura una combinazione di movimenti del sedile e dello schienale in grado di supportare la colonna vertebrale lombare in ogni posizione. Questa meccanica consente una seduta dinamica attiva, favorendo una posizione più sana. La contropressione dello schienale può essere regolata in continuo.
Regolazioni e funzioni	Altezza del sedile (variabile in continuo da 460 a 630 mm)	Regolazione dell'altezza di seduta in continuo per postazioni di lavoro basse.
	Regolazione in altezza dello schienale (60 mm)	Garantisce che le persone ricevano un sostegno ideale, soprattutto nella regione lombare, indipendentemente dalla loro altezza.
	Protezione antiurto	Lo schienale può scattare accidentalmente in avanti anche dopo il rilascio del blocco.
Base	Alluminio lucidato	La base in alluminio lucidato è facile da pulire, durevole ed è particolarmente adatta all'impiego in ambienti sterili.
Ruote/pattini	Rulli	Le ruote sono adatte soprattutto per le postazioni di lavoro in cui sono richieste flessibilità e mobilità. I modelli sono dotati di serie di doppie ruote di sicurezza morbide, frenate in funzione del carico per pavimenti duri (ad esempio cemento, piastrelle, ecc.).
	Pattini	I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.
Standard / Certificazione	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificato GS di "sicurezza collaudata" Gestione della qualità DIN EN ISO 9001 Gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Gestione ambientale certificata EMAS Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro	Sicurezza per camera bianca certificata 100% sicurezza ESD Elevato livello di sicurezza e comfort. Prodotto di alta qualità.
Garanzia	10 anni di - garanzia	Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo.
Accessori		
Braccioli	Braccioli 4D	I braccioli 4D sono regolabili in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), e possono essere ruotati verso l'interno e verso l'esterno (+/-45°)