

Productspecificaties

CLEANROOM BASIC met glijders/met wielen

Artikel: 9140, 9142, 9145

UW WERKSTOEL

CLEANROOM BASIC 1 + 2

VOOR CLEANROOMOMGEVINGEN

CLEANROOM BASIC: ergonomisch zitten, optimale cleanroomeigenschappen en betrouwbare ESD-bescherming. Als beproefde allrounder overtreft de CLEANROOM BASIC telkens weer de verwachtingen. Hij voldoet aan de cleanroomcertificering van luchtzuiverheidsklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1 en aan de GMP-richtlijnen van de EU. Bovendien biedt hij betrouwbare bescherming tegen ontlading van elektrostatische spanningen overeenkomstig EN 61340-5-1.



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 430 of 530
	Zitting:	H 460 - 630 B 460 D 440
Verpakkingsgegevens	Gewicht	17 kg
	Volume	0,18 m ³

Standaarduitvoering

Doel/voordeel

Geschiktheid voor cleanrooms	Luchtzuiverheidsklasse 3 conform DIN EN ISO 14644-1. Verzegelde bekleding met schuimlaag aan achterzijde Voor cleanrooms geschikte materialen Gladde, gesloten oppervlakken.	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms De emissie van deeltjes wordt op betrouwbare wijze voorkomen
Geleidbaarheid	Geleidend gecoate stalen onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ ohm	Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde rugleuning voor ontlasting van de wervelkolom en het spierstelsel met geïntegreerde lendewervelsteun. Ergonomisch gevormd zittingvlak. Met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant van de zitting.	Gezonde zithouding door brede ondersteuning van de rug ter hoogte van de lendenwervels. Stimuleert automatisch de juiste zithouding. De afgeronde voorkant van de zitting voorkomt bloedstuwings in de dijbenen.
Bekledingen	Kussen van kunstleder ESD Kleur zwart (2571)	De kunstlederen ESD-bescherming kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel.
Mechaniek	Permanentcontact-rugleuning 0° tot 17° Permanentcontact-rugleuning	De bewegende rugleuning volgt het bovenlichaam en past zich daardoor aan de betreffende werkhouding aan. Op deze manier wordt de wervelkolom in alle zitposities ondersteund. De rugleuning kan zo nodig in elke willekeurige hoek worden vergrendeld.

Basic

	-2° tot 15° met zitneigverstelling -8° tot 7°	De bewegende rugleuning volgt het bovenlichaam en past zich daardoor aan de betreffende werkhouding aan. Op deze manier wordt de wervelkolom in alle zitposities ondersteund. De rugleuning kan zo nodig in elke willekeurige hoek worden vergrendeld. Het zittingvlak kan traploos naar voren worden gekanteld. Dit zorgt ook bij een voorovergebogen bovenlichaam voor een ontspannen houding. De drukbelasting in de bovenbenen neemt af, wat een gelijkmatige doorbloeding stimuleert.
	Synchroontechniek 0° tot 17° met gewichtsregeling	De synchroontechniek met gewichtsregeling zorgt ervoor dat bij het achteroverleunen de zitting en rugleuning allebei meebewegen en dat de lendenwervelkolom in alle posities ondersteund wordt. Deze mechaniek staat garant voor actief dynamisch zitten en bevordert daardoor een gezonde zithouding. De tegendruk van de rugleuning kan traploos worden ingesteld.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 460 – 630 mm)	Traploze zithoogteverstelling voor lage werkplekken.
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Anti-schokbeveiliging	De rugleuning kan ook na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten.
Voetkruis	Gepolijst aluminium	Het voetkruis van gepolijst aluminium is makkelijk schoon te houden, duurzaam en uitermate geschikt voor gebruik in cleanrooms.
Wielen/glijders	Wielen	Wielen zijn vooral handig op werkplekken waar je flexibel en wendbaar moet blijven. Standaard zijn de modellen uitgerust met zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren (bijv. beton, tegels etc.).
	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
Normen/certificering	DIN EN ISO 14644-1 DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid' Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Gecertificeerde veiligheid voor cleanrooms 100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.
Accessoires		
Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)