

Leistungsmerkmale

Reinraum FLEX mit Gleitern und Fußring

Artikel	9419R	
Maße in mm	Sitz:	H 510 - 780 mm B 360 mm T 300 mm
Verpackungsdaten	Gewicht:	11,5 kg
	Volumen:	0,15 m³



Serienausstattung		Nutzen
Reinraumtauglichkeit	Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 Versiegelte Polster mit Hinterschäumtechnik Reinraumgerechte Materialien Glatte, geschlossene Oberflächen	Zertifizierte Reinraumsicherheit Jede Partikelemission wird zuverlässig vermieden und Ablagerungen von Partikeln am Stuhl werden verhindert.
Leitfähigkeit	Leitfähig beschichtete Stahlteile Leitfähige Komfortpolster Typischer Ableitwiderstand von 10^6 Ohm Volumenleitfähige Rollen	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Rutschhemmende Sitzfläche durch Wave-Oberfläche. Integrierte Rückenstütze	Besonders guter Halt Gute Abstützung im Lendenwirbelbereich
Polster	Integralschaumpolster ESD: Schwarz (2000)	Integralschaum eignet sich besonders für Umgebungen, in denen aggressive Arbeitsstoffe wie Chemikalien, Desinfektionsmittel oder Feuchtigkeit vorkommen. Integralschaum ist auch besonders widerstandsfähig, robust und langlebig.
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 510-780 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Kombinierter Sitz- und Stehstuhl durch extra großen Sitzhöhenverstellbereich. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Mechanik	Schwenkbarer Komfortsitz	Der Komfortsitz ist um 360° nach links und rechts schwenkbar; für maximale Flexibilität und erhöhten Aktionsradius.
Fußkreuz	Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Aluminium.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Gleiter	Gleiter bieten sich bei Arbeitsplätzen an, an denen der Stuhl Halt geben muss, z. B. bei Tätigkeiten mit sehr hohem Kraftaufwand. Die Bodengleiter bestehen aus robustem, abriebfestem Kunststoff.
Aufstiegshilfe	Verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt bei größerem Krafteinsatz und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Normen / Zertifizierung	DIN 68 877 GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001	Hohe Sicherheit und Komfort. Qualitativ hochwertiges Produkt.

REINRAUM FLEX

Umweltmanagement DIN EN ISO 14001
Geprüftes Umweltmanagement EMAS
Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001
EcoVadis CSR rating 2015 Gold

Garantie

10 Jahre Langzeit-Garantie

Kostenloser Versand von Ersatzteilen innerhalb der
gesamten Zeit.

Fahrbarer Hochstuhl