

Caractéristiques de performances
ESD TEXON avec roulettes

Article : 9173E

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

ESD TEXON 2

POUR LES ENVIRONNEMENTS ESD

Dans les espaces de travail ESD sensibles aux décharges électrostatiques de l'industrie high-tech, il est indispensable de disposer d'un équipement de première classe afin de se protéger efficacement. Conçu selon les exigences strictes de la norme européenne EN 61340, le ESD TEXON offre une sécurité maximale. De plus, grâce à sa conception ergonomique et à son grand confort d'assise, il envoie un signal clair.



Dimensions en mm	Dossier :	H 570
	Assise :	H 450–620 W 475 D 460
Données d'emballage	Poids	16 kg
	Volume	0.25 m

Équipement de base

Conductibilité	Plastiques à conductance volumique Éléments en aluminium à revêtement conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 ⁶ Ohms
----------------	--

Surface d'assise et dossier	Dossier conique vers le haut, ergonomique Surface d'assise ergonomique. Avec support intégral du bassin et bord avant arrondi de l'assise.
-----------------------------	--

Éléments rembourrés	Interchangeables sans outil grâce à un système de clic Tissu Duotec ESD Au choix en noir (9801) et en gris (9811). Revêtement en similicuir ESD Au choix en noir (MG01) et en gris (MG11). Skintec ESD (nouveau mondiale) Au choix en noir (4000), en gris (4002) et en blanc cassé (4007)
---------------------	---

Avantages

Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1 Sécurité ESD à 100 %
Liberté de mouvement maximale. Donne accès à des zones de préhension sans pour autant faire de compromis sur le soulagement du dos. Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Duotec ESD est particulièrement adapté aux environnements ESD propres. Le rembourrage est respirant et peut absorber et évacuer l'humidité. Sa surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal, même après plusieurs heures. Le tissu Duotec ESD est extrêmement résistant et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce. Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. La résistance aux désinfectants est testée et certifiée. Sa matière est particulièrement douce et confortable. Ce revêtement innovant a été spécialement conçu pour TEXON et séduit par son esthétique. Son noyau en mousse souple garantit un confort d'assise exceptionnel. Extrêmement robuste et résistant à l'usure, son rembourrage est en outre particulièrement facile

	Supertec ESD (nouveau mondiale) Couleur noire (CP01)	d'entretien et résiste aux produits désinfectants disponibles dans le commerce. La résistance aux désinfectants est testée et certifiée. Ce nouveau procédé de fabrication est exempt de substances nocives pour l'environnement. Le Skintec ESD allie ainsi durabilité, confort, esthétique, hygiène et longévité. Le Supertec ESD est un revêtement particulièrement innovant. Extrêmement robuste, il est doté d'une structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures et d'un matériau de support souple pour un confort exceptionnel. Ses matériaux respirants garantissent un agréable confort d'assise, même par temps chaud. Le Supertec ESD est facile d'entretien et résistant aux produits de nettoyage.
Mécanisme	Mécanisme Auto-Motion avec système Flex-Back	S'asseoir et se sentir tout de suite bien assis, sans réglage compliqué du siège : c'est ce que permet le mécanisme Auto-Motion. Ce dernier déplace l'assise et le dossier de manière synchronisée vers l'arrière et vers l'avant, qui restent ainsi en contact dynamique avec le corps. Le Flex-Back augmente la flexibilité du dossier et permet de bouger agréablement et facilement le dos. Il peut être bloqué si nécessaire.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 450 à 620 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
	Sécurité anti-choc	Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'une position est débloquée.
	Contrôle automatique du poids corporel	Le réglage du poids automatique assure une tension optimale du dossier, que l'utilisateur adopte une position assise active ou dynamique. Chaque utilisateur bénéficie ainsi d'un soutien intuitif et adapté à ses besoins.
Piètement	Aluminium anthracite	Le piètement anthracite en aluminium est particulièrement robuste, durable et simple à maintenir propre.
Roulettes/patins	Roulettes	Les roulettes sont surtout utiles pour les postes de travail où il faut rester flexible et mobile. Les modèles sont équipés par défaut de roulettes de sécurité doubles et souples, dotées d'un frein sensible à la charge, pour les sols durs (par exemple, béton, carrelage, etc.).
Capacité de charge	Capacité de charge jusqu'à 180 kg	
Normes/certificats	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001	Sécurité ESD à 100 % Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.
Accessoires		
Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°).