

Características de  
TEXON con anillo reposapiés

Artículo: 9171, 9175

TU SILLA DE TRABAJO

TEXON 3 + 4

PARA ENTORNOS DE PRODUCCIÓN

Demuestra su valía allí donde hay que realizar una amplia gama de tareas: con su innovador mecanismo para la silla, TEXON es especialmente adecuada para puestos de trabajo en producción. Su diseño elegante y ergonómico contribuye a trabajar más a gusto, mientras que su robusta estructura aporta una sensación de seguridad en entornos complejos.



|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| Medidas en mm | Respaldo:         | Altura 570   |
|               | Asiento:          | Altura 570 - 810<br>Anchura 475<br>Profundidad 460 |
|               | Datos de embalaje |  |
|               | Peso              | 19 kg  |
|               | Volumen           | 0,25 m³  |

Plegable

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Superficie del asiento y respaldo | Respaldo ergonómico que se estrecha hacia arriba   |
|                                   | Superficie de asiento ergonómica. Con protección de pelvis integrada y borde delantero de asiento redondo. |

Ventajas

Máxima libertad de movimiento. Amplía la distancia de alcance del usuario sin mermar el descanso de la espalda.

Favorece de forma automática la postura correcta de asiento. El borde redondeado del asiento evita retenciones sanguíneas en los muslos.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Elementos de tapicería | Sistema tipo clic que permite su sustitución sin herramientas  |
|                        | <b>Tapizado de tela Duotec</b><br>Disponible en los colores negro (6801) y gris (6811).                      |
|                        | <b>Tapizado de cuero sintético</b><br>Disponible en los colores negro (MG01) y gris (MG11).                  |
|                        | <b>Skintec (novedad mundial)</b><br>Disponible en los colores negro (4000), gris (4002) y blanco roto (4007) |

El tapizado de tela es especialmente adecuado para entornos limpios. Es transpirable, por lo que absorbe y disipa la humedad. Su superficie, especialmente blanda, garantiza el máximo confort incluso al permanecer sentado mucho tiempo. El tejido Duotec es resistente y se puede limpiar con los productos de limpieza para tapizado convencionales.

El cuero sintético sin PVC se limpia con especial rapidez y facilidad. Es duradero, lavable y resistente a los aceites y a todos los desinfectantes comerciales. La resistencia a los desinfectantes está probada y certificada. El material es especialmente suave y cómodo.

La innovadora superficie de tapicería, especialmente desarrollada para TEXON, destaca por su estética. El núcleo blando de la almohadilla garantiza una comodidad excepcional al sentarse. La almohadilla es muy robusta y resistente; además, es muy fácil de lavar y es resistente a todos los desinfectantes de uso convencional. La resistencia a los desinfectantes está probada y certificada. El nuevo proceso de

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
|                        |   | <p>fabricación prescinde de sustancias nocivas para el medioambiente. Así pues, Skintec aúna comodidad, estética, higiene y durabilidad.</p> <p><b>Supertec (novedad mundial)</b><br/>         Disponible en los colores negro (SP01) y gris (SP11).</p> <p>Supertec es un tapizado especialmente innovador. Consiste en una microcoraza extremadamente robusta, antideslizante y resistente a los cortes, y un material blando de soporte para el máximo confort. Los materiales transpirables garantizan una sensación de comodidad al sentarse incluso en días cálidos. Supertec es fácil de limpiar y resistente a los productos de limpieza de uso convencional.</p> |
| Mecanismo              | Técnica de automoción con Flex-Back   | Basta con sentarse para adoptar la postura correcta automáticamente, sin necesidad de complicarse la vida, ajustando la silla: esto es posible gracias a la técnica de automoción. El asiento y el respaldo se mueven hacia delante y hacia atrás de forma sincronizada, por lo que permanecen en contacto dinámico con el cuerpo. El elemento Flex-Back aumenta la flexibilidad del respaldo y permite un movimiento cómodo y fácil en la espalda. También se puede bloquear si es necesario.  |
| Ajustes y funciones    | Altura (continuo de 570 - 810 mm)   | Regulación de la altura del asiento para adaptarse a la altura de trabajo y a la estatura de los usuarios.  |
|                        | Seguridad anti-choque   | El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.  |
|                        | La regulación automática del peso   | La regulación automática del peso garantiza que el respaldo ofrezca una resistencia óptima para que el asiento sea activo y dinámico. De esta forma, cada usuario recibe apoyo de forma intuitiva y según sus necesidades.  |
| Base                   | Aluminio antracite  | La base de aluminio antracite es especialmente robusta, duradera y fácil de limpiar.  |
| Anillo de base         | Aro reposapiés cromado de altura regulable  | Ofrece apoyo mediante su ancha superficie y se puede regular en altura de forma fácil y rápida.   |
| Ruedas/deslizadores    | Deslizadores  | Los deslizadores son ideales para los puestos de trabajo en los que la silla debe proporcionar sujeción, como en actividades que requieren mucha fuerza. Están fabricados en polipropileno robusto y resistente a los roces.  |
|                        | Ruedas autofrenadas   | Para sillas con una altura superior a 650 mm, también están disponibles las ruedas autofrenadas. Estas se bloquean al aplicar una carga sobre la silla (es decir, al sentarse), evitando que ruede. Al retirar la carga o levantarse la persona, la silla se desplaza fácilmente. Por tanto, cumplen las normas de seguridad de la norma DIN 68877. Por razones de seguridad, no está permitido utilizar ruedas normales cuya altura supere los 650 mm. Asimismo, es posible instalar las ruedas autofrenadas más adelante.   |
| Normas / Certificación | DIN 68 877<br>Certificado GS de «seguridad comprobada»<br>Sistema de gestión de la calidad<br>DIN EN ISO 9001<br>Sistema de gestión ambiental<br>DIN EN ISO 14001<br>Sistema de gestión ambiental verificado<br>EMAS<br>Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 | Gran seguridad y comodidad.<br>Producto de alta calidad.  |
| Garantía               | 10 años de garantía   | Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.   |

#### Accesorios

---

Reposabrazos

Brazos 4D

Los brazos 4D en T son ajustables en altura (110 mm), anchura (20 mm) y profundidad (60 mm) y pueden girarse hacia dentro y hacia fuera (+/-45°).

---