

Caractéristiques de performances TEXON avec patins/avec roulettes

Article : 9170, 9173

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

TEXON 1 + 2

POUR LES ENVIRONNEMENTS DE PRODUCTION

Il fait ses preuves partout où des tâches variées doivent être accomplies : grâce à son mécanisme d'assise innovant, le TEXON est particulièrement bien adapté aux postes de travail de la production. Son design épuré et ergonomique contribue à améliorer le poste de travail, tandis que sa construction robuste offre aux travailleurs un sentiment de sécurité appréciable dans leur environnement difficile.



Dimensions en mm	Dossier :	H 570
	Assise :	H 450–620 W 475 D 460
Données d'emballage	Poids	16 kg
	Volume	0.25 m

Équipement de base

Surface d'assise et dossier

Dossier conique vers le haut, ergonomique

Surface d'assise ergonomique.

Avec support intégral du bassin et bord avant arrondi de l'assise.

Avantages

Liberté de mouvement maximale. Donne accès à des zones de préhension sans pour autant faire de compromis sur le soulagement du dos.

Favorise naturellement une bonne posture d'assise. Le bord avant arrondi de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.

Éléments rembourrés

Interchangeables sans outil grâce à un système de clic

Tissu Duotec

Au choix en noir (6801) et en gris (6811).

Les revêtements en tissu sont particulièrement bien adaptés aux environnements propres. Ils sont respirants et peuvent absorber et évacuer l'humidité. Sa surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal, même après plusieurs heures. Le tissu Duotec est résistant à l'usure et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce.

Revêtement en similicuir

Au choix en noir (MG01) et en gris (MG11).

Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. La résistance aux désinfectants est testée et certifiée. Sa matière est particulièrement douce et confortable.

Skintec (nouveau mondiale)

Au choix en noir (4000), en gris (4002) et en blanc cassé (4007)

Ce revêtement innovant a été spécialement conçu pour TEXON et séduit par son esthétique. Son noyau en mousse souple garantit un confort d'assise exceptionnel. Extrêmement robuste et résistant à l'usure, son rembourrage est en outre particulièrement facile d'entretien et résiste aux produits désinfectants disponibles dans le commerce. Ce nouveau procédé de fabrication est exempt de substances nocives pour l'environnement. Le Skintec allie ainsi durabilité, confort, esthétique, hygiène et longévité.

Supertec (nouveau mondiale)

Au choix en noir (SP01) et en gris (SP11).

Le Supertec est un revêtement particulièrement innovant. Extrêmement robuste, il est doté d'une structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures et d'un matériau de support souple pour un confort exceptionnel. Ses matériaux respirants garantissent un agréable confort d'assise, même par

TEXON

		temps chaud. Le Supertec est facile d'entretien et résistant aux produits de nettoyage.
Mécanisme	Mécanisme Auto-Motion avec système Flex-Back	S'asseoir et se sentir tout de suite bien assis, sans réglage compliqué du siège : c'est ce que permet le mécanisme Auto-Motion. Ce dernier déplace l'assise et le dossier de manière synchronisée vers l'arrière et vers l'avant, qui restent ainsi en contact dynamique avec le corps. Le Flex-Back augmente la flexibilité du dossier et permet de bouger agréablement et facilement le dos. Il peut être bloqué si nécessaire.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 450 à 620 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
	Sécurité anti-choc	Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'une position est débloquée.
	Contrôle automatique du poids corporel	Le réglage du poids automatique assure une tension optimale du dossier, que l'utilisateur adopte une position assise active ou dynamique. Chaque utilisateur bénéficie ainsi d'un soutien intuitif et adapté à ses besoins.
Piètement	Aluminium anthracite	Le piètement anthracite en aluminium est particulièrement robuste, durable et simple à maintenir propre.
Roulettes/patins	Roulettes	Les roulettes sont surtout utiles pour les postes de travail où il faut rester flexible et mobile. Les modèles sont équipés par défaut de roulettes de sécurité doubles et souples, dotées d'un frein sensible à la charge, pour les sols durs (par exemple, béton, carrelage, etc.).
	Patins	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.
Capacité de charge	Capacité de charge jusqu'à 180 kg	
Normes/certificats	DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001	Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.
Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.

Accessoires

Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°)
------------	---------------	---