

Caractéristiques de performances ESD NEXXIT avec repose-pieds

Article : 9031

VOTRE SIÈGE DE TRAVAIL

ESD NEXXIT 3

POUR LES ENVIRONNEMENTS ESD

Le ESD NEXXIT est totalement sûr et à la hauteur de toutes les tâches. Ce siège d'atelier pour les espaces ESD permet de dissiper efficacement les tensions. Le NEXXIT ESD est également fiable lorsqu'il s'agit de travailler de manière ergonomique. Il se règle rapidement et intuitivement, et se montre extrêmement flexible grâce à ses poignées pratiques.



Dimensions en mm	Dossier :	H 530
	Assise :	H 570 - 820 I 460 T 400 - 460
Données d'emballage	Poids	20,5 kg
	Volume	0,18 m ³

Équipement de base

Avantages

Conductibilité	Plastiques à conductance volumique Éléments en acier à revêtement conducteur Résistance de fuite caractéristique de 10 ⁶ Ohms	Dépasse les propriétés ESD selon la norme DIN EN 61340-5-1 Sécurité ESD à 100 %
Surface d'assise et dossier	Dossier conique vers le haut, ergonomique avec matelassage horizontal.	Permet de soulager la colonne vertébrale et les muscles. Posture d'assise saine grâce au soutien optimal du dos au niveau de la région lombaire. Microclimat agréable au dos et liberté de mouvement optimale des bras.
Éléments rembourrés	Tissu Duotec ESD Couleur noire (9801) Revêtement en similicuir ESD Couleur noire (MG01) Rembourrage en mousse intégrale (PU) ESD Couleur noire (2000)	Le tissu Duotec ESD est particulièrement adapté aux environnements de travail ESD propres. Le rembourrage est respirant et peut absorber et évacuer l'humidité. Sa surface particulièrement souple garantit un confort d'assise maximal, même après plusieurs heures. Le tissu Duotec ESD est extrêmement résistant et peut être nettoyé à l'aide de produits de nettoyage pour meubles rembourrés disponibles dans le commerce. Le similicuir sans PVC est particulièrement facile et rapide à nettoyer. Résistant à l'usure, il se lave facilement et ne craint pas les huiles ni les désinfectants courants. Sa matière est particulièrement douce et confortable. Sa mousse intégrale ESD est particulièrement adaptée aux environnements de travail exposés à des substances agressives, telles que les huiles, les graisses, les acides et les bases légères ou l'humidité. Ce rembourrage, souvent appelé mousse de polyuréthane ou PU, est également particulièrement résistant, robuste et durable.

	Supertec ESD (nouveau mondiale) Couleur noire (CP01)	Extrêmement robuste, le Supertec ESD est doté d'une structure blindée qui assure l'antidérapage et la résistance aux coupures. Il est à la fois confortable, facile à nettoyer et respirant, même pendant les chaudes journées d'été.
Poignées fonctionnelles	Poignées fonctionnelles stables et robustes sur le dossier, de couleur noire	La poignée apporte une touche de design dans chaque environnement de travail et permet un maniement simple lors des mouvements de va-et-vient.
Mécanisme	Système synchrone avec réglage de tension automatique	Grâce au système synchrone et au réglage de tension automatique, le Nexxit s'adapte automatiquement au poids individuel du collaborateur. L'assise et le dossier accompagnent le corps lors de tous les mouvements et lui apportent un maintien optimal. Grâce à la présélection en trois étapes, le rayon d'action peut être ajusté de manière optimale pour chaque activité. Le dossier peut être préréglé dans trois positions.
Réglages et fonctions	Hauteur d'assise (réglable en continu de 570 à 820 mm)	Réglage de la hauteur de l'assise pour s'adapter à la hauteur du poste de travail et à la morphologie de l'utilisateur.
	Réglage de l'inclinaison d'assise (sur 6°)	De nombreux travaux s'effectuent dans une position légèrement surélevée et inclinée vers l'avant. Une surface d'assise correctement inclinée garantit un angle d'assise d'au moins 90° tout en restant en contact avec le dossier.
	Réglage de la profondeur d'assise (en continu sur 60 mm)	Adapte la profondeur de l'assise à la morphologie de l'utilisateur et offre ainsi une surface d'appui optimale pour les cuisses. Le contact entre le dossier et le dos, et donc le soutien de ce dernier, sont toujours maintenus.
	Réglage en hauteur du dossier (60 mm)	Permet de garantir aux utilisateurs un soutien idéal, en particulier au niveau lombaire, quelle que soit leur taille
	Réglage rapide	Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées confortablement et facilement en position assise à l'aide des différents leviers.
Piètement	Tube d'acier profilé noir	Niveau très élevé de stabilité, solidité et durabilité. Les extrémités plates du piètement préviennent tout risque de chute.
Repose-pieds circulaire	Repose-pieds circulaire chromé, réglable en hauteur	Offre une large surface d'appui, réglage simple et rapide de la hauteur.
Roulettes/patins	Patins	Les patins sont utiles pour les postes de travail où le siège doit fournir un soutien, notamment pour les activités nécessitant un effort très important. Les patins sont fabriqués en plastique robuste et résistant à l'abrasion.
	Roulettes autobloquantes	Les roulettes autobloquantes sont également autorisées pour une hauteur supérieure à 650 mm. En cas de charge, les roulettes se bloquent et empêchent ainsi le siège de rouler. En l'absence de contraintes, elles permettent de déplacer facilement le siège. Elles répondent ainsi aux exigences de sécurité de la norme DIN 68877. Pour des raisons de sécurité, les roulettes normales ne sont pas autorisées au-dessus de 650 mm de hauteur. Les roulettes autobloquantes peuvent également être montées ultérieurement.
Normes/certificats	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificat GS « Sécurité testée » Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001 Gestion environnementale DIN EN ISO 14001 Gestion environnementale contrôlée EMAS Gestion de la sécurité au travail OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Sécurité ESD à 100 % Sécurité et confort accrus. Produit de haute qualité.

Garantie	Garantie de 10 ans	Envoi gratuit des pièces de rechange pendant toute cette période.
----------	--------------------	---

Accessoires

Accoudoirs	Accoudoirs 4D	Les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur (+/-45°)
------------	---------------	---