

Caratteristiche delle prestazioni

ESD NEXXIT con piedini / con rotelle

Articolo: 9030, 9033

LA TUA SEDIA DA LAVORO

ESD NEXXIT 1 + 2

PER GLI AMBIENTI ESD

ESD NEXXIT è sinonimo di sicurezza totale e all'altezza di ogni compito. Questa sedia da lavoro per l'area ESD assicura che ogni tensione venga dispersa in sicurezza. ESD NEXXIT dimostra la propria affidabilità anche in fatto di ergonomia. Infatti si regola in maniera veloce e intuitiva, dando prova di estrema flessibilità grazie alle pratiche maniglie.



Misure in mm	Schienale:	H 530
	Sedile:	H 450 - 600 L 460 T 400 - 460
Dati sull'imballaggio	Peso	17,5 kg
	Volume	0,18 m ³

Equipaggiamento di base

Conduttività	Plastica conduttiva in volume Parti in acciaio con rivestimento conduttivo Resistenza di dispersione tipica di 10 ⁶ Ohm
--------------	--

Sedile e schienale	Schienale ergonomico e affusolato verso l'alto con cuciture orizzontali.
--------------------	--

Elementi di tappezzeria	Rivestimento in tessuto Duotec ESD Colore nero (9801)
-------------------------	---

Rivestimento in pelle sintetica ESD
Colore nero (MG01)

Imbottitura integrale in schiuma (PU) ESD
Colore nero (2000)

Supertec ESD (prima mondiale)
Colore nero (CP01)

Vantaggi

Supera le proprietà ESD secondo la norma DIN EN 61340-5-1
100% sicurezza ESD

Sollievo per la colonna vertebrale e i muscoli. Postura sana grazie all'ampio sostegno della schiena nella zona delle vertebre lombari. Piacevole microclima sulla schiena e ottima libertà di movimento per le braccia.

Duotec ESD è particolarmente adatta agli ambienti ESD puliti. L'imbottitura a traspirazione attiva è in grado di assorbire e rilasciare l'umidità. La superficie particolarmente morbida garantisce il massimo comfort di seduta, soprattutto quando occorre rimanere seduti a lungo. Duotec ESD è estremamente resistente e si pulisce con i detergenti per imbottiture disponibili in commercio.

L'ecopelle priva di PVC è estremamente facile e veloce da pulire. È robusta, si lava facilmente ed è resistente agli oli, oltre che a tutti i disinfettanti disponibili in commercio. Il materiale è molto morbido e confortevole.

La schiuma integrale è particolarmente adatta agli ambienti in cui sono presenti sostanze aggressive come oli, grassi, trucioli di metallo, acidi leggeri e soluzioni saline o umidità. Questa imbottitura, spesso denominata anche PU o schiuma poliuretanica, è anche particolarmente resistente, robusta e durevole.

Supertec ESD consiste in una microarmatura estremamente robusta, resistente a tagli e antiscivolo. Senza contare che è comodo, facile da pulire e a traspirazione attiva, anche nelle giornate calde.

Nexxit

Maniglie funzionali	Maniglie funzionali e robuste sullo schienale in nero	Le maniglie aggiungono un tocco a ogni ambiente di lavoro, agevolando la maneggevolezza nei movimenti avanti e indietro.
Meccanica	Tecnologia sincrona con regolazione automatica del peso	Grazie al meccanismo di sincronizzazione e alla regolazione automatica del peso, la Nexxit si adatta automaticamente al peso individuale dell'operatore. Il sedile e lo schienale accompagnano il corpo durante tutti i movimenti e gli forniscono un sostegno ottimale. Con la preselezione a tre livelli il raggio d'azione può essere adattato in modo ottimale per ogni attività. Lo schienale è regolabile in tre livelli.
Regolazioni e funzioni	Altezza del sedile (variabile in continuo da 450 a 600 mm)	Regolazione dell'altezza di seduta per adattarsi all'altezza della postazione di lavoro e alla corporatura.
	Regolazione dell'inclinazione del sedile (6°)	Gran parte del lavoro viene svolto in una posizione leggermente elevata, sporgendosi in avanti. Un sedile adeguatamente inclinato garantisce un angolo di seduta di almeno 90° con contatto simultaneo con lo schienale.
	Regolazione della profondità del sedile (variabile in continuo di 60 mm)	Adatta la profondità del sedile alle dimensioni del corpo, consentendo così una superficie di appoggio ottimale per le cosce. Il contatto tra schienale e schiena e quindi il relativo sostegno vengono mantenuti.
	Regolazione dello schienale in altezza (60 mm)	Garantisce che le persone ricevano un sostegno ideale, soprattutto nella regione lombare, indipendentemente dalla loro altezza.
	Regolazione rapida	Tutte le funzioni sono azionabili in maniera semplice e comoda restando seduti, mediante le apposite leve.
Base	Profilo tubolare in acciaio nero	Stabilità molto elevata, durezza e sicurezza di posizione. Le estremità dei piedi a struttura bassa proteggono dal pericolo d'inciampo.
Ruote/pattini	Rulli	Le ruote sono adatte soprattutto per le postazioni di lavoro in cui sono richieste flessibilità e mobilità. I modelli sono dotati di serie di doppie ruote di sicurezza morbide, frenate in funzione del carico per pavimenti duri (ad esempio cemento, piastrelle, ecc.).
	Pattini	I pattini sono adatti per le postazioni di lavoro in cui la sedia deve restare ferma, ad esempio nelle attività con elevato impiego di forza. I pattini da pavimento sono realizzati in plastica robusta e resistente all'abrasione.
Standard / Certificazione	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 Certificato GS di "sicurezza collaudata" Gestione della qualità DIN EN ISO 9001 Gestione ambientale DIN EN ISO 14001 Gestione ambientale certificata EMAS Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 Valutazione EcoVadis CSR 2015 Oro	100% sicurezza ESD Elevato livello di sicurezza e comfort. Prodotto di alta qualità.
Garanzia	10 anni di - garanzia	Spedizione gratuita dei pezzi di ricambio per tutto il periodo.
Accessori		
Braccioli	Braccioli 4D	I braccioli 4D sono regolabili in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), e possono essere ruotati verso l'interno e verso l'esterno (+/-45°)