

Productspecificaties

ESD NEXXIT met glijders/met wielen

Artikel: 9030, 9033

UW WERKSTOEL

ESD NEXXIT 1 + 2

VOOR ESD-OMGEVINGEN

ESD NEXXIT staat garant voor totale veiligheid en kan elke taak aan. Deze werkstoel voor ESD-ruimtes zorgt ervoor dat spanningen betrouwbaar afgeleid worden. ESD NEXXIT is daarnaast een en al betrouwbaarheid als het om ergonomisch werken gaat. Hij kan bovendien snel en intuïtief ingesteld worden en is dankzij de praktische handgrepen uiterst flexibel.



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 530
	Zitting:	H 450 - 600 B 460 T 400 - 460
Verpakkingsgegevens	Gewicht	17,5 kg
	Volume	0,18 m ³

Standaarduitvoering	Doel/voordeel
Geleidbaarheid	Volumegeleidende kunststoffen Geleidend gecoate stalen onderdelen Karakteristieke geleidingsweerstand van 10 ⁶ ohm
Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe kleinere rugleuning met horizontale stepping.
Bekledingselementen	Stoffen bekleding Duotec ESD Kleur zwart (9801) Overtreft de ESD-eisen conform DIN EN 61340-5-1 100% ESD-veilig Kussen van kunstleder ESD Kleur zwart (MG01) Het PVC-vrije kunstleder kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel. PUR-bekleding (PU) ESD Kleur zwart (2000) PUR ESD is uitermate geschikt voor omgevingen waarin agressieve materialen zoals olie, vet, lichte zuren en logen of vocht voorkomen. Deze bekleding, vaak ook PU of polyurethaanschuim genoemd, is daarnaast uiterst resistent, robuust en duurzaam. Supertec ESD (wereldprimeur) Kleur zwart (CP01) Supertec ESD is gemaakt van extreem robuust, snijvast en slipvrij micropantser. Tegelijkertijd is het comfortabel, eenvoudig te reinigen en ademend, ook op warme dagen.

Nexxit

Functiegrepen	Stabiele en robuuste zwarte functiegrepen aan de rugleuning	De greep zet accenten in elke werkomgeving en maakt eenvoudige hantering bij het heen en weer bewegen mogelijk.
Mechaniek	Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling	Dankzij de synchroontechniek en de automatische gewichtsregeling past de Nexxit zich automatisch aan het individuele gewicht van de medewerker aan. De zitting en rugleuning begeleiden het lichaam bij alle bewegingen en ondersteunen het lichaam optimaal. De actieradius kan voor elke taak van tevoren optimaal ingesteld worden in een van de drie standen. Hierbij is de rugleuning vooraf in drie standen in te stellen.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 450 – 600 mm)	Zithoogteverstelling voor aanpassing aan werkplekhoogte en lichaamsgrootte.
	Zitneigverstelling (met 6°)	Veel werkzaamheden worden in licht verhoogde en naar voren gekantelde houding uitgevoerd. Een dienovereenkomstig gekantelde zitting garandeert een zithoek van minstens 90° bij gelijktijdig contact met de rugleuning.
	Zitdiepteverstelling (traploos in stappen van 60 mm)	De diepte van de zitting kan worden aangepast aan de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. De rug blijft altijd contact houden met de rugleuning, zodat continue ondersteuning van de rug gewaarborgd is.
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Snelverstelling	Alle functies kunnen al zittend comfortabel en eenvoudig via een hendel worden bediend.
Voetkruis	Profielstaalbuis zwart	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur en grote standveiligheid. Vlak uitlopende voetuiteinden bieden bescherming tegen struikelgevaar.
Wielen/glijders	Wielen	Wielen zijn vooral handig op werkplekken waar je flexibel en wendbaar moet blijven. Standaard zijn de modellen uitgerust met zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren (bijv. beton, tegels etc.).
	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
Normen/certificering	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-certificaat voor ‘gecontroleerde veiligheid’ Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	100% ESD-veilig Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.
Accessoires		
Armleggers	4D T-armleggers	De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)