

Productspecificaties NEXXIT met voetenring

Artikel: 9031

UW WERKSTOEL

NEXXIT 3

VOOR PRODUCTIEOMGEVINGEN

NEXXIT is ongecompliceerd. Dit maakt het tot de ideale werkstoel voor complexe taken in de productie. Welke uitdagingen uw productie ook oplevert, NEXXIT is de geschikte allrounder. Hij is comfortabel en ergonomisch en waarborgt door zijn eenvoudige en intuïtieve instellingen automatisch de juiste zithouding.



Afmetingen in mm	Rugleuning:	H 530
	Zitting:	H 570 - 820 B 460 T 400 - 460
Verpakkingsgegevens	Gewicht	20,5 kg
	Volume	0,18 m³

Standaarduitvoering

Doel/voordeel

Zitvlak en rugleuning	Ergonomisch gevormde, naar boven toe kleinere rugleuning met horizontale stepping.	Ontlasten van de ruggengraat en het spierstelsel. Gezonde zithouding door brede ondersteuning van de rug ter hoogte van de lendenwervels. Aangenaam microklimaat ter plaatse van de rug en optimale bewegingsvrijheid van de armen.
Bekledingselementen	Stoffen bekleding Duotec Kleur zwart (6801)	Stoffen bekledingen zijn bijzonder geschikt voor schone omgevingen. Ze zijn ademend en kunnen vocht opnemen en afgeven. Het bijzonder zachte oppervlak garandeert met name bij langdurig zitten maximaal zitcomfort. De stof Duotec is slijtvast en kan gereinigd worden met gangbare reinigingsmiddelen voor bekleding.
	Kussen van kunstleder Kleur zwart (MG01)	Het PVC-vrije kunstleder kan bijzonder snel en eenvoudig worden gereinigd. Het is slijtvast, gemakkelijk af te wassen, ongevoelig voor oliën en bestand tegen alle gangbare desinfectiemiddelen. Het materiaal is uiterst zacht en comfortabel.
	PUR-bekleding (PU) Kleur zwart (2000)	PUR is uitermate geschikt voor omgevingen waarin agressieve materialen zoals olie, vet, metaalspanen, lichte zuren en logen, vocht of rondvliegende vonken voorkomen. Deze bekleding, vaak ook PU of polyurethaanschuim genoemd, is daarnaast uiterst resistent bij contact met puntige en scherpe delen.
	Supertec (wereldprimeur) Kleur zwart (SP01)	Supertec werd speciaal voor productieomgevingen ontwikkeld. Het is gemaakt van extreem robuust, snijvast en slipvrij micropantser. Tegelijkertijd is het comfortabel, eenvoudig te reinigen en ademend, ook op warme dagen.
Functiegrepen	Stabiele en robuuste functiegrepen aan de rugleuning.	De gekleurde greep zet opvallende accenten in elke werkomgeving en maakt eenvoudige hantering bij het heen en weer bewegen mogelijk.

Nexxit

	Beschikbaar in de kleuren blauw (3277), grijs (3278), oranje (3279) en groen (3280).	
Mechaniek	Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling	Dankzij de synchroontechniek en de automatische gewichtsregeling past de Nexxit zich automatisch aan het individuele gewicht van de medewerker aan. De zitting en rugleuning begeleiden het lichaam bij alle bewegingen en ondersteunen het lichaam optimaal. De actieradius kan voor elke taak van tevoren optimaal ingesteld worden in een van de drie standen. Hierbij is de rugleuning vooraf in drie standen in te stellen.
Instellingen en functies	Zithoogte (traploos van 570 – 820 mm)	Traploze zithoogteverstelling voor lage werkplekken.
	Zitneigverstelling (met 6°)	Veel werkzaamheden worden in licht verhoogde en naar voren gekantelde houding uitgevoerd. Een dienovereenkomstig gekantelde zitting garandeert een zithoek van minstens 90° bij gelijktijdig contact met de rugleuning.
	Zitdiepteverstelling (traploos in stappen van 60 mm)	De diepte van de zitting kan worden aangepast aan de lichaamslengte, waardoor een optimaal draagvlak voor de dijbenen wordt gecreëerd. De rug blijft altijd contact houden met de rugleuning, zodat continue ondersteuning van de rug gewaarborgd is.
	Hoogteverstelling van de rugleuning (60 mm)	Zorgt ervoor dat de mens – vooral ter plaatse van de lendenwervels – perfect wordt ondersteund, ongeacht hoe groot hij of zij is
	Snelverstelling	Alle functies kunnen al zittend comfortabel en eenvoudig via een hendel worden bediend.
Voetkruis	Profielstaalbuis zwart	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur en grote standveiligheid. Vlak uitlopende voetuiteinden bieden bescherming tegen struikelgevaar.
Voetenring	Verchroomde in hoogte verstelbare voetenring	Biedt houvast door het brede opstapoppervlak en kan eenvoudig en snel in hoogte worden veresteld.
Wielen/glijders	Glijders	Glijders zijn ideaal voor werkplekken waar de stoel ondersteuning moet bieden, bijv. bij activiteiten die veel inspanning vergen. De vloerglijders zijn gemaakt van robuuste en slijtvaste kunststof.
	Zit-stop-wielen	Zit-stop-wielen zijn ook toegestaan bij een hoogte van meer dan 650 mm. Bij belasting blokkeren de wielen en verhinderen zo dat de stoel wegrolt. Wanneer de stoel wordt ontlast, zorgen ze ervoor dat deze gemakkelijk kan worden bewogen. Zodoende voldoen ze aan de veiligheidsvoorschriften van DIN 68877. Normale wielen zijn om veiligheidsredenen boven een hoogte van 650 mm niet toegestaan. De zit-stop-wielen kunnen ook achteraf gemonteerd worden.
Normen/certificering	DIN 68 877 GS-certificaat voor 'gecontroleerde veiligheid' Kwaliteitsmanagement DIN EN ISO 9001 Milieumanagement DIN EN ISO 14001 Gecontroleerd milieumanagement EMAS Gezondheids- en veiligheidsmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold	Hoge veiligheid en comfort. Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie	Langdurige garantie van 10 jaar	Gratis verzending van onderdelen binnen de gehele garantietermijn.

Accessoires

Armleggers

4D T-armleggers

De 4D T-armleggers zijn in hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) instelbaar en kunnen naar binnen en buiten zwenken (+/-45°)
